FORNITURA DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE CARICHI, ATTREZZATURE E ACCESSORI DI LAVORO MOTORIZZATI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE

ALLEGATO 1

Elenco delle attrezzature di lavoro

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche			
00	Nov. 2015	Prima emissione	Trosa S.	Bino A.	Galli G.
01					
02					
03					

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO*
Martello perforatore a batteria Bosch GBH 18V-EC Professional. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Trapano avvitatore a batteria Bosch GSR 18V-EC Professional. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Trapano battente Bosch GSB 19-2 RE. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Smerigliatore angolare Bosch GWS 9-115. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Sverniciatore Bosch PHG 630-DCE. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Troncabulloni USAG 196N-450
Cricchetto USAG 237B-1/2"
Chiave regolabile USAG 294 A-250
Chiave regolabile USAG 294 A-380
Pinza USAG 180 C-300
Motosaldatrice Mosa art. New Magic Weld o prodotto similare. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Scala professionale Frigerio in vetroresina a cavalletto con parapetto di sicurezza, piattaforma e gradino in alluminio. La scala dovrà essere rispondente alla normativa EN 131 e fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 150Kg, lunghezza scala 1.75 mt circa, altezza piattaforma 0.93 mt, larghezza scala 0.48 mt, peso 6Kg circa. Isolamento a 1000V.
Scala professionale Frigerio multiuso in vetroresina a tre tronchi (a cavalletto doppia salita +tronco a sfilo) a pioli quadri 30x30 in alluminio con superficie antiscivolo munita di basetta stabilizzatrice e cinghia di ancoraggio con tenditore. La scala dovrà essere rispondente alla normativa EN 131 e fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 150Kg, lunghezza scala chiusa 2,53 mt, lunghezza scala sviluppata 5,89 mt circa, larghezza scala sopra/ sotto pari a 0.38/0.45 mt, peso 21Kg circa. Isolamento a 1000V.
Scala professionale Frigerio in vetroresina in due tronchi allungabile con fune a 24 pioli (12+12) quadri 30x30 in alluminio con superficie antiscivolo munita di basetta stabilizzatrice e cinghia di ancoraggio con tenditore. La scala dovrà essere rispondente alla normativa EN 131 e fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 150Kg, lunghezza scala chiusa 3,67 mt, lunghezza scala sviluppata 6,47 mt circa, larghezza scala sopra/ sotto pari a 0.38/0.45 mt, peso 22Kg circa. Isolamento a 1000V.
Scala professionale Frigerio in vetroresina in due tronchi allungabile con fune a 32 pioli (16+16) quadri 30x30 in alluminio con superficie antiscivolo munita di basetta stabilizzatrice e cinghia di ancoraggio con tenditore. La scala dovrà essere rispondente alla normativa EN 131 e fornita

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 150Kg, lunghezza scala chiusa 4,79 mt, lunghezza scala sviluppata 8,71mt circa, larghezza scala sopra/ sotto pari a 0.38/0.45 mt, peso 36 Kg circa. Isolamento a 1000V.
Scala professionale Frigerio in vetroresina in tre tronchi allungabile con fune a 30 pioli (10+10+10) quadri 30x30 in alluminio con superficie antiscivolo munita di basetta stabilizzatrice e cinghia di ancoraggio con tenditore. La scala dovrà essere rispondente alla normativa EN 131 e fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 150Kg, lunghezza scala chiusa 3,11 mt, lunghezza scala sviluppata 7,59 mt circa, larghezza scala sopra/ sotto pari a 0.38/0.52 mt, peso 27Kg circa. Isolamento a 1000V.
Ponteggio in alluminio professionale Frigerio senza ancoraggio munito di agganci rapidi con bloccaggio automatico costituito da una sezione di base con telaio ad apertura rapida montato su spalle ridotte di mt 1,80. Il ponteggio dovrà rispondere alla normativa EN 1004 e fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 200Kg/m^2, lunghezza 1,97mt, larghezza 0,74 mt, altezza totale 3,03 mt circa.
Ponteggio in alluminio professionale Frigerio munito di agganci rapidi con bloccaggio automatico. Il ponteggio dovrà rispondere alla normativa EN 1004 e fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana. Portata 200Kg/m^2, lunghezza 1,97-2,55-3,10 mt, larghezza 0,74 mt, altezza massima totale 7,57 mt circa.
Paranco manuale a leva (con frizione) e a catena da 1,5 mt per sollevare, tirare e tendere; marca Tractel modello Bravo portata 0.75 tonnellate. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Paranco manuale a leva (con frizione) e a catena da 1,5 mt per sollevare, tirare e tendere; marca Tractel modello Bravo portata 1,5 tonnellate. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Paranco manuale a leva (con frizione) e a catena da 1,5 mt per sollevare, tirare e tendere; marca Tractel modello Bravo portata 3 tonnellate. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Transpallet dotato di forche sollevabili per il sollevamento e il trasporto dei pallets munito di ruote e leva di controllo inserita nell'impugnatura del manico che permette la salita e la discesa delle forche in sicurezza. Portata minima 2000kg, fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Gru idraulica a carrello smontabile da 1,5 T con pompa a doppio effetto e tiranti laterali. Braccio allungabile in 4 posizioni di lavoro. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Gru idraulica a carrello smontabile da 3 T con pompa a doppio effetto e tiranti laterali. Braccio allungabile in 4 posizioni di lavoro. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Trapano a colonna con cremagliera Marca bimak modello 22FO completo di mandrino e accessori. Fornito completo di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Troncatrice Bosch GTM 12 JL Professional. Fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Trancia a cricco per conduttore in alluminio-rame diametro 31mm e per fune acciaio diametro 10mm. Fornita completa di libretto e norme d'uso in lingua Italiana.
Fascia in poliestere con asola a strato doppio rispondente alla normativa EN 1492-1 portata 2.000 kg colore verde lunghezza 1 metro larghezza 60 mm.
Fascia in poliestere con asola a strato doppio rispondente alla normativa EN 1492-1 portata 3.000 kg colore giallo lunghezza 1 metro larghezza 90 mm.
Fascia in poliestere con asola a strato doppio rispondente alla normativa EN 1492-1 portata 6.000 kg colore marrone lunghezza 1 metro larghezza 180 mm.

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Fascia in poliestere con asola a strato doppio rispondente alla normativa EN 1492-1 portata 2.000 kg colore verde lunghezza 3 metri larghezza 60 mm.
Fune in poliestere tonda ad anello rispondente alla normativa EN 1492-2 portata 2.000 kg colore verde.
Fune in poliestere tonda ad anello rispondente alla normativa EN 1492-2 portata 3.000 kg colore giallo.
Tirante fune acciaio lucido o zincato da 1 metro con anima metallica diametro 14 mm portata 2.240 Kg con asole, manicotti e redance.
Tirante fune acciaio lucido o zincato da 1 metro con anima metallica diametro 16 mm portata 2.900 Kg con asole, manicotti e redance.
Tirante fune acciaio lucido o zincato da 1 metro con anima metallica diametro 18 mm portata 3.680 Kg con asole, manicotti e redance.
Tirante fune acciaio lucido o zincato da 1 metro diametro 16 mm portata 2.420 Kg con asola e gancio di sicurezza.
Tirante fune acciaio lucido o zincato a quattro bracci diametro della fune 14mm con campanella (90x160 mm) e ganci di sicurezza. Portata fune a 90° 3.904 Kg, gancio di sicurezza con portata di 2.000 Kg.
Tirante a catena ad un braccio anello-gancio da 1 metro diametro 10 mm portata 3.200 Kg dimensioni campanella 75x135 mm.
Tirante a catena a quattro bracci campanella V-Gancio con fune diametro 10mm portata 6.270 Kg e dimensioni campanella 100x180 mm.
Grilli dritti UNI 1947 avente misure standard e portata 1.600 kg.
Grilli dritti UNI 1947 avente misure standard e portata 2.000 kg.
Grilli dritti UNI 1947 avente misure standard e portata 3.150 kg.
Grilli ad omega con perno avente misure standard e portata 1.500 kg
Grilli ad omega con perno avente misure standard e portata 2.000 kg
Grilli ad omega con perno avente misure standard e portata 3.250 kg
***Note: Si precisa che si tratta dell'elenco, non esaustivo, delle principali e significative attrezzature di lavoro.**

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione