UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

INFRAROSSI PASSIVI INTELLIGENTI

Articolo	prezzo
EV1012	56,99 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio Certificazione EN50131-2-2 Grado 2. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello con ST400. Tipo UTC Fire & Security EV1012.	
EV1012PI	74,17 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Immune ai piccoli animali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato EN50131-2-2 Grado 2. Tipo UTC Fire & Security EV1012PI.	
EV1116	93,05 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio Certificazione EN50131-2-2 Grado 2. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello con ST400. Tipo UTC Fire & Security EV1116.	
VE1012	89,11 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 2 Classe Ambientale II. Tipo UTC Fire & Security VE1012.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

VE1016	112,11 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 2 Classe Ambientale II. Tipo UTC Fire & Security VE1016.	
VE1120	134,93 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 20 metri e 11 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 2 Classe Ambientale II. Tipo UTC Fire & Security VE1120.	
VE735	300,79 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione mista: volumetrica fino a 20 metri con 11 tende integrali ed a lunga portata con 1 tenda integrale fino a 60 metri. Ottica a specchio di precisione ad alta densità. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ II livello. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security VE735.	
VE710	85,93 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

EV669	269,85 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi per installazione a soffitto con protezione volumetrica fino a 20 metri di diametro con 18 tende integrali. 2 Ottiche a specchio di precisione con tende a focale continua. 2 circuiti ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. 2 PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in versione con memoria di allarme. Completo di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello con ST400. Tipo UTC Fire & Security EV669.	
360FM	9,64 €
	
SB01	13,89 €
Fornitura in opera di supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione. Tipo UTC Fire & Security SB01	
SB02	8,12 €
Fornitura in opera di supporto orientabile per sensori serie EV/VE/DD. Tipo UTC Fire & Security SB02	
ST400	16,54 €
Fornitura in opera di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ST400.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

INFRAROSSI INTELLIGENTI ANTIMASCHERAMENTO

EV1012AM — 94,87 €



Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento, grazie a quattro segnali a frequenze diverse che potreggono il sensore, la finestra e le parti interne. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi.
Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio.
Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
Completa protezione antistrisciamento.
Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
Certificazione EN50131-2-2 Grado 2. 5 anni di garanzia.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello.
Tipo UTC Fire & Security EV1012AM.

EV1116AM — 168,57 €



Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 11 tende integrali con circuito di protezione antimascheramento di quarta generazione. Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento, grazie a quattro segnali a frequenze diverse che potreggono il sensore, la finestra e le parti interne. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi.
Non richiede regolazioni di portata o per diverse altezze di montaggio.
Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
. Completa protezione antistrisciamento.
Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Certificazione EN50131-2-2 Grado 2. 5 anni di garanzia.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello.
Tipo UTC Fire & Security EV1116AM.

VE1012AM — 157,92 €



Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 12 metri e 9 tende integrali con circuito antimascheramento di quarta generazione. Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento, grazie a quattro segnali a frequenze diverse che potreggono il sensore, la finestra e le parti interne. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi.
Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale.
Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
Completa protezione antistrisciamento.
Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 3 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security VE1012AM.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

VE1016AM	163,26 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 16 metri e 9 tende integrali con circuito antimascheramento di quarta generazione. Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento, grazie a quattro segnali a frequenze diverse che potreggono il sensore, la finestra e le parti interne. Dotato di tecnologia a specchio 3Brid che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi.
Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale.
Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
Completa protezione antistrisciamento.
Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 3 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security VE1016AM.



VE1120AM	182,10 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi, con portata di 20 metri e 11 tende integrali con circuito antimascheramento di quarta generazione. Segnalazione automatica di tutti i tentativi di mascheramento, grazie a quattro segnali a frequenze diverse che potreggono il sensore, la finestra e le parti interne. Dotato di tecnologia a specchio 3-Step che conferisce eccezionale stabilità di segnale lungo tutta la portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunità ai falsi allarmi. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE) multidimensionale.
Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
Completa protezione antistrisciamento.
Messa a fuoco automatica con sensibilità costante per tutto il campo di copertura. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio
Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. 5 anni di garanzia.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 3 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security VE1120AM.



VE735AM	368,63 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione mista: volumetrica fino a 20 metri con 11 tende integrali ed a lunga portata con 1 tenda integrale fino a 60 metri. Dotato di esclusiva protezione antimascheramento a doppio canale. Ottica a specchio di precisione ad alta densità. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale (VE), multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ II livello. Conforme alla normativa EN50131-2-2. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security VE735AM.



VE710	85,93 €



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	RC01	38,39 €
	Fornitura in opera di scheda relè per antimascheramento per sensori serie AM. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RC01.	
	SB01	13,89 €
	Fornitura in opera di supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione. Tipo UTC Fire & Security SB01	
	SB02	8,12 €
	Fornitura in opera di supporto orientabile per sensori serie EV/DD. Tipo UTC Fire & Security SB02	
	ST400	16,54 €
	Fornitura in opera di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ST400.	
RIVELATORI DA ESTERNO	DI601	249,98 €
	Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DI601.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DI601AM	354,24 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno con circuito antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia. Conforme alla normativa EN50131 Grado 3. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DI601AM.	
DDI602-F2	410,57 €
Fornitura in opera di rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DDI602-F2.	
DDI602AM-F2	467,50 €
Fornitura in opera di rivelatore doppia tecnologia da esterno con circuito antimascheramento, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, selezione della modalità di funzionamento (AND / OR), regolazione elettronica del conteggio impulsi, diversi valori di resistenze di fine linea incorporati e selezionabili tramite jumper. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DDI602AM-F2.	
TX-2810-03-4	386,99 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2810-03-4.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

6910P	219,10 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffettiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 6910P.	
6921P	360,48 €
Fornitura in opera di rivelatore doppia tecnologia da esterno, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti uniti ad un modulo sensore a microonde, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 6921P.	
TX-2821-03-4	337,36 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2851-03-4.	
DI601-WT	174,35 €
	
6933AMP	194,22 €
Fornitura in opera di rivelatore a tenda da esterno a tripla tecnologia antimascheramento. Portata selezionabile a 3, 6, 9 e 12 metri. Campo di copertura massimo 2,8 x 12 metri. Il rivelatore utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti ed un sensore a microonde in banda-X 10,587 GHz. Antimascheramento con infrarossi attivi. Altezza di montaggio da 2 a 2,5 metri (fino a 4 metri con lo snodo 6932AMP-SB fornito separatamente). Alta resistenza a polvere e umidità IP65. 5 anni di garanzia. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 6933AMP.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RIVELATORI DOPPIA TECNOLOGIA

6932AMP-TB	13,33 €
Fornitura in opera di staffa a T per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Possibilità di regolazione inclinazione da -2° a +2°. Tamper antirimozione incluso. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 6932AMP-TB.	
6932AMP-SB	32,78 €
Fornitura in opera di snodo per rivelatore a tenda da esterno 6933AMP. Possibilità di regolazione pan da -45° a +45° e tilt da -45° a +15°. Tamper antirimozione incluso. Rende possibile linstallazione del rivelatore fino a 4 metri di altezza. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 6932AMP-SB.	
VX-402	295,43 €
	
DD100PI	72,17 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde immune ai piccoli animali fino a 20kg. Protezione volumetrica fino a 10 metri. Sensore infrarossi con 5 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza (0,005 uW/cm a 1 mt) con controllo distanza del movimento DoM. Circuito elettronico ad innesto. Completo di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello con ST400. Tipo UTC Fire & Security DD100PI.	
DD105	85,45 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 7 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza (0,005 uW/cm a 1 mt) con controllo distanza del movimento DoM. Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento. Completo di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologato IMQ I livello e II livello con ST400. Tipo UTC Fire & Security DD105.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DD1012-D	104,29 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia Range Gated Radar brevettata che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security DD1012-D.



DD1012PI	104,29 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia Range Gated Radar brevettata che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Immune ai piccoli animali domestici (fino a 18 Kg.). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security DD1012PI.



DDV1016-D	145,26 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di alta qualità a 5,8 GHz con tecnologia Range Gated Radar brevettata che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (10, 12, 14, 16 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II.
Tipo UTC Fire & Security DDV1016-D.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DD669	327,79 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. Ottica sigillata. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza linnovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto per una facile installazione ed è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito. Può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante limpostazione di un dip-switch. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Conforme con EN50131-2-2 Grado 2. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DD669.	
360FM	9,64 €
	
DD325-P	147,56 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e ultrasuoni. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 7 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 3D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Modulo ultrasuoni con controllo distanza del movimento DoM. Completo di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DD325-P.	
SB01	13,89 €
Fornitura in opera di supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione. Tipo UTC Fire & Security SB01	
SB02	8,12 €
Fornitura in opera di supporto orientabile per sensori serie EV/DD. Tipo UTC Fire & Security SB02	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RIVELATORI A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTIMASCHERAMENTO

ST400	16,54 €
Fornitura in opera di tamper antistrappo. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ST400.	
DD1012AM-D	183,68 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di altà qualità a 5,8 GHz con tecnologia Range Gated Radar brevettata che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia allesterno che allinterno del rivelatore. Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (4, 6, 9, 12 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II. Tipo UTC Fire & Security DD1012AM-D.	
DDV1016AM-D	200,37 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 16 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Analisi vettoriale del segnale. Risposta di allarme intelligente basata sulla classificazione del segnale del PIR e del radar. Modulo a microonde di alta qualità a 5,8 GHz con tecnologia Range Gated Radar brevettata che permette di stabilire con precisione ill limite del campo di rilevazione del radar a bassa emissione di potenza (0,003 uW/cm² a 1 mt). Circuito antimascheramento ad infrarossi attivi per proteggere sia allesterno che allinterno del rivelatore. Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento su diversi livelli di bilanciamento impostabili. Portata selezionabile su 4 livelli (10, 12, 14, 16 metri). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato IMQ - EN50131 Livello di sicurezza 3 Classe Ambientale II. Tipo UTC Fire & Security DDV1016AM-D.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DD669AM	390,69 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica a 360° con diametro di copertura di 20 mt. Dotato di funzione antimascheramento realizzata mediante il canale a microonda che protegge il rivelatore nel raggio di 40 cm. Montaggio fino a 5 mt di altezza. 5 anni di garanzia. La sezione ad infrarossi è basata su tecnologia a specchio con copertura a 18 tende integrali, analisi del segnale 4D. Ottica sigillata. Elaborazione a doppia tenda (bi-curtain) supplementare per gli ambienti difficili. La sezione a microonda opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza linnovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Il rivelatore è caratterizzato da elettronica ad innesto per una facile installazione ed è dotato di funzione di disabilitazione della microonda ad impianto disinserito. Può anche essere utilizzato come sensore solo a microonda mediante limpostazione di un dip-switch. Nessuna regolazione necessaria per diverse altezze di montaggio. Conforme con EN50131-2-2 Grado 2. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DD669AM.	
360FM	9,64 €
	
AMGR2-10	36,48 €
Fornitura in opera di modulo per il cablaggio semplificato del triplo bilanciamento sulle centrali UTC Fire & Security. Confezione da 10 pezzi. Tipo UTC Fire & Security AMGR2-10.	
SB01	13,89 €
Fornitura in opera di supporto orientabile a parete e a soffitto per sensori serie EV//VE/DD. Orientamento +/- 45° Orizzontale e -5° verticale. Protezione antimanomissione. Tipo UTC Fire & Security SB01	
SB02	8,12 €
Fornitura in opera di supporto orientabile per sensori serie EV/DD. Tipo UTC Fire & Security SB02	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SENSORI PIEZO ROTTURA VETRI

GS300	51,81 €
Fornitura in opera di rivelatore di rottura vetri ad elemento sensibile piezoelettrico. Copertura max fino a 2 mt di raggio. Antimanomissione con protezione contro il taglio dei cavi. Fornito in versione con memoria di allarme a LED incorporato. Dotato di cavo di lunghezza di 2 mt. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS300.	
GS303	89,26 €
Fornitura di kit adesivo di fissaggio per GS300 e GS320. Compresa quota parte, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS303.	
GS310	51,81 €
Fornitura in opera di rivelatore di rottura vetri ad elemento sensibile piezoelettrico per vetri laminati. Copertura max fino a 2 mt di raggio. Antimanomissione con protezione contro il taglio dei cavi. Fornito in versione con memoria di allarme a LED incorporato. Dotato di cavo di lunghezza di 2 mt. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS310.	
GS313	89,26 €
Fornitura di kit adesivo di fissaggio per GS310. Compresa quota parte, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS313.	
GS320	63,81 €
Fornitura in opera di rivelatore di rottura vetri ad elemento sensibile piezoelettrico. Copertura max fino a 2 mt. Antimanomissione con protezione contro il taglio dei cavi. Fornito in versione con memoria di allarme e uscita a relè. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS320.	
GS330	134,50 €
Fornitura in opera di unità danalisi per sensori piezoelettrici di rottura vetro serie GS300, GS310. Possibilità di collegamento di più sensori. Fornito in contenitore. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS330.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

MICROFONI SELETTIVI SERIE VV600 PLUS

GS331	450,99 €
Fornitura di dispositivo di prova per sensori piezoelettrici. Compresa quota parte, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS331.	
VV600-PLUS	265,37 €
Fornitura in opera di microfono selettivo per caveaux e casseforti. Omologato IMQ II e III Liv. (con VT705P). Compresa quota parte per alimentazione, collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VV600-PLUS.	
VV602-PLUS	281,52 €
Fornitura in opera di microfono selettivo per casse continue. Compresa quota parte per alimentazione, collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VV602-PLUS.	
VM600PS10	19,70 €
Fornitura in opera di piastra di fissaggio a giorno per serie VV600PLUS. Omologato IMQ II e III Liv. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM600PS10.	
VM602P	171,38 €
Fornitura in opera di scatola di montaggio ad incasso per microfoni selettivi serie VV600PLUS. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM602P.	
VM603P	149,26 €
Fornitura in opera di scatola di protezione a prova di intermperie per microfoni selettivi serie VV600PLUS. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM603P.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

VM704P	24,30 €
Fornitura in opera di piastra in acciaio per montaggio a saldare per serie VV600P/602P. Omologato IMQ II e III Liv. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM704P.	
VM611P	313,79 €
Fornitura in opera di scatola per montaggio a pavimento per microfoni selettivi serie VV600PLUS. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM611P.	
VM651P	152,74 €
Fornitura in opera di kit piastra magnetica mobile, giorno e notte, per microfoni selettivi della serie VV600PLUS. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM651P.	
VM652P	118,02 €
Fornitura in opera di piastra copri serratura per microfoni selettivi serie VV600P. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM652P.	
VM653P	17,39 €
Fornitura in opera di distanziatore per VM652. Tipo UTC Fire & Security VM653P.	
VM654P	46,87 €
Fornitura in opera di kit di cablaggio con guaina metallica per microfoni selettivi serie VV600PLUS. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM654P.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

MICROFONI SELETTIVI PROGRAMMABILI SERIE VV700

VM655P	152,44 €
Fornitura in opera di scatola di giunzione auto protetta. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VM655P.	
VT705P	48,45 €
Fornitura in opera di trasmettitore di prova per VV600PLUS. Omologato IMQ II e III liv. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security VT705P.	
VT610P	264,85 €
Fornitura di tester palmare portatile per VV600PLUS. Tipo UTC Fire & Security VT610P.	
VV700	419,47 €
Fornitura in opera di microfono selettivo digitale programmabile progettato per proteggere strutture come casseforti, caveau, bancomat e casse continue. Analisi digitale del segnale, programmabile completamente in campo tramite il software SCM700 con il quale è possibile verificarne le impostazioni e testarne il funzionamento. Compatibile con tutti gli accessori della serie VV600 accetta diverse tipologie di scheda plug-in (Form A e Form C). Sensibilità regolabile in 5 step da 6dB ciascuno per una portata dai 3 ai 14 metri di raggio (in base alla struttura da proteggere). Segnalazione in caso di variazioni di tensione e di temperatura troppo elevate (con limiti regolabili tramite software) tramite contatto antimanomissione. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I - II - III Livello. Tipo UTC Fire & Security VV700	
VV700RA	482,59 €
Fornitura in opera di microfono selettivo digitale programmabile, completo di scheda relè VVI760 (Form A), progettato per proteggere strutture come casseforti, caveau, bancomat e casse continue. Analisi digitale del segnale, programmabile completamente in campo tramite il software SCM700 con il quale è possibile verificarne le impostazioni e testarne il funzionamento. Compatibile con tutti gli accessori della serie VV600 accetta diverse tipologie di scheda plug-in (Form A e Form C). Sensibilità regolabile in 5 step da 6dB ciascuno per una portata dai 3 ai 14 metri di raggio (in base alla struttura da proteggere). Segnalazione in caso di variazioni di tensione e di temperatura troppo elevate (con limiti regolabili tramite software) tramite contatto antimanomissione. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza I - II - III Livello. Tipo UTC Fire & Security VV700RA	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

CONTATTI MAGNETICI

VVK700	155,56 €
Fornitura in opera di kit di configurazione composto da: - cavo di collegamento tra PC e microfono selettivo serie VV700. Tipo UTC Fire & Security VVI740 - software di configurazione per microfoni selettivi serie VV700. Tramite SCM700 è possibile programmare tutti i parametri dei microfoni e testarne le funzionalità. Si utilizza il cavo VVI740 per il collegamento con il microfono. Tipo UTC Fire & Security SCM700	
SCM700	59,72 €
Fornitura in opera di software di configurazione per microfoni selettivi serie VV700. Tramite SCM700 è possibile programmare tutti i parametri dei microfoni e testarne le funzionalità. Si utilizza il cavo VVI740 per il collegamento con il microfono. Tipo UTC Fire & Security SCM700	
DC101	15,94 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, a giorno, con cavo. GAP 15 mm. Omologato IMQ I liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC101.	
DC101B	15,94 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore marrone, a giorno, con cavo. GAP 15 mm. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC101B.	
DC102	10,39 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, a giorno, dotato di morsetti a vite per i collegamenti. GAP 15 mm. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC102.	
DC102B	10,39 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore marrone, a giorno, dotato di morsetti a vite per i collegamenti. GAP 15 mm. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC102.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC107	27,63 €
	
DC108	52,51 €
	
DC103	45,15 €
	
DC104	45,15 €
	
DC105	15,60 €
	
DC106	16,33 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC110	117,62 €
Fornitura in opera di contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a pavimento. GAP da 19 a 63 mm. Completo di cavo armato. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC110.	
DC111	225,67 €
Fornitura in opera di contatto magnetico in alluminio anodizzato ad alta sicurezza. Tripla polarizzazione. GAP da 5 a 15 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ II° Liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC111.	
DC113	29,57 €
	
DC114	35,51 €
	
DC115	117,05 €
Fornitura in opera di contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno. Bilanciato. GAP da 9 mm a 62 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ I Liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC115	
DC116	21,54 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC118	79,26 €
Fornitura in opera di contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ I Liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC118.	
DC120	25,42 €
	
DC121	13,30 €
	
DC123	20,63 €
	
DC124	29,75 €
	
DC127	27,24 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC134	17,06 €
	
DC141	21,88 €
	
DC142	27,24 €
	
DC143	69,42 €
	
MM102	4,48 €
	
MM102B	4,48 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

MM108	48,21 €
	
MM110	9,36 €
	
MM115	9,06 €
	
MM740	63,90 €
Fornitura in opera di contatto magnetico installazione a pavimento, con cavo corazzato, IP40. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security MM740.	
1078CT-N	27,63 €
Fornitura in opera di contatto magnetico ad incasso per porte in metallo con morsetti. Gap 9 mm. Contatto NC e circuito antimanomissione. Colore bianco. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 1078CT-N	
EN50131 Grado 3	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC148	53,18 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, installazione a giorno, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC148.	
DC148R4.7	58,60 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, installazione a giorno, con cavo. Resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC148R4.7.	
DC128	44,39 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, installazione ad incasso, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC128.	
DC128R4.7	47,84 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, installazione ad incasso, con cavo. Resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC128R4.7.	
DC138	47,84 €
Fornitura in opera di contatto magnetico per porte in ferro di colore bianco, installazione ad incasso, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC138.	
DC138R4.7	53,18 €
Fornitura in opera di contatto magnetico per porte in ferro di colore bianco, installazione ad incasso, con cavo. Resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC138R4.7.	

Data Listino NOVEMBRE 2017

DC408	122,38 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore grigio, installazione a pavimento, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC408.	
DC408R4.7	125,81 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore grigio, installazione a pavimento, con cavo. Resistenze di fine linea da 4k7 Ohm incorporate. Certificato EN 50131-2-6 Grado 3 e VDS Classe C. IP 67. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC408R4.7.	
EN50131 Grado 4	
DC418	371,40 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore bianco, installazione a giorno, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 4. IP 67. In grado di funzionare solo con una delle otto varianti di magneti disponibili. Protezione antirimozione. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC418.	
DC428	429,90 €
Fornitura in opera di contatto magnetico di colore grigio, installazione a pavimento, con cavo. Certificato EN 50131-2-6 Grado 4. IP 67. In grado di funzionare solo con una delle otto varianti di magneti disponibili. Protezione antirimozione. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security DC428.	

SENSORI A FUNE

CAF471	22,42 €
Contatto a fune per tapparelle. Da utilizzare con la scheda di analisi CAF482.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security CAF471.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SENSORI INERZIALI

CAF482	35,81 €
Fornitura e messa in opera di scheda di analisi per contatto a fune. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security CAF482.	
473-CN	71,72 €
Fornitura in opera di sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V. Tipo UTC Fire & Security 473 C.	
GS600	40,24 €
Fornitura in opera di unità di analisi per sensori inerziali di urto. Regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9). Regolazione della tensione e LED di indicazione di prova e allarme. Funzione di ripristino manuale. Collegamento massimo di 12 sensori d'urto. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS600.	
GS615	104,02 €
Fornitura in opera di unità di analisi per sensori inerziali di urto. Regolazione di sensibilità per lattacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9). Regolazione della tensione e LED di indicazione di prova e allarme. Funzione di ripristino manuale. Collegamento massimo di 12 sensori durto. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS615.	
GS620BN	85,75 €
Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color marrone. Copertura max fino a 6mt. Provvisto di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per lattacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9). Test selezionabile. Fornito con uscita a relè e indicatore a LED. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS620BN.	
GS620N	85,75 €
Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color bianco. Copertura max fino a 6mt. Provvisto di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per lattacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9). Test selezionabile. Fornito con uscita a relè e indicatore a LED. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS620N.	

Data Listino NOVEMBRE 2017

	GS710	32,94 €
	Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color bianco. Sistema interno di rivelazione a tre cilindri dorati. Copertura max fino a 6mt. Montaggio a 360°. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS710.	
	GS710B	32,94 €
	Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color marrone. Sistema interno di rivelazione a tre cilindri dorati. Copertura max fino a 6mt. Montaggio a 360°. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS710B.	
	GS711	42,15 €
	Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color bianco. Sistema interno di rivelazione a tre cilindri dorati. Copertura max fino a 6mt. Montaggio a 360°. Fornito in versione con contatto magnetico incorporato. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS711.	
	GS711B	42,15 €
	Fornitura in opera di sensore inerziale durto autonomo di color marrone. Sistema interno di rivelazione a tre cilindri dorati. Copertura max fino a 6mt. Montaggio a 360°. Fornito in versione con contatto magnetico incorporato. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS711B.	
RIVELATORI DI LIQUIDI	5501-M	194,56 €
	Fornitura in opera di interfaccia per rivelatori di liquidi serie 5505. Fornita con batteria al litio con durata approssimativa di 10/15 anni. Possibilità di collegare fino a 4 sensori. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 5501-M.	
	1450	76,99 €
	Fornitura in opera di rivelatore di liquidi autonomo. Uscita a relè NA/NC. Alimentazione 12/24Vcc. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Modello1450 UTC F&S	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RIVELATORI AUDIO ROTTURA VETRI

5515-G	62,12 €
	
5815NT-ART	127,71 €
Fornitura in opera di sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rettangolare. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security 5815NT-ART.	
R5815NT-ART	116,29 €
Fornitura in opera di sensore audio rottura vetri ad alta immunità ai falsi allarmi. Portata 7,6 metri. Estetica rotonda. Compresa quota parte per accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security R5815NT-ART.	
GS913N	145,59 €
Fornitura in opera di rivelatore acustico a tecnologia avanzata per la rottura vetri attraverso lintero spettro delle frequenze. Effettiva rivelazione anche in caso di rottura silente dei vetri. Regolazione della sensibilità automatica. Rilevazione ominidirezionale a 360° con un raggio di copertura di 7,5 mt. Funzionamento a 9-16 Vcc con assorbimento di 14 mA nominali e 25 mA massimi. Regolazione della sensibilità automatica. Indicazione a LED con memoria selezionabile. Range di temperatura di funzionamento da -18°C a +50°C. Contenitore in ABS antifiamma di colore bianco per montaggio ad incasso per controsoffitti. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security GS913N.	
GS905	238,85 €
Fornitura di tester portatile per la prova dei sensori rottura vetro audio. Tipo UTC Fire & Security GS905.	
GS930	102,32 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

BARRIERE AD INFRAROSSI ATTIVI SERIE PB

GT-2	187,59 €



PB501	588,30 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a due raggi sincronizzati con portata allesterno di 20 m e di 40 m allinterno, dotata di 4 canali selezionabili. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP54.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB501.



PB511	607,79 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a due raggi sincronizzati con portata allesterno di 40 m e di 80 m allinterno, dotata di 4 canali selezionabili. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP54.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB511.



PB521	638,18 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a due raggi sincronizzati con portata allesterno di 60 m e di 120 m allinterno, dotata di 4 canali selezionabili. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP54.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB521.



PB601	982,54 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizzati con portata di 50 m., dotata di 4 canali selezionabili e memoria di allarme. Installazione in esterno o interno. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP55.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB601.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PB611	1.015,02 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizzati con portata di 100 m., dotata di 4 canali selezionabili e memoria di allarme. Installazione in esterno o interno. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP55.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB611.



PB611M	917,45 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizzati con portata di 100 m., dotata di 4 canali selezionabili e memoria di allarme. Senza coperchio per installazione in colonna. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB611M.



PB621	1.039,65 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizzati con portata di 200 m., dotata di 4 canali selezionabili e memoria di allarme. Installazione in esterno o interno. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Grado di protezione IP55.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB621.



PB621M	941,30 €

Fornitura in opera di barriera ad infrarossi attivi a quattro raggi sincronizzati con portata di 200 m., dotata di 4 canali selezionabili e memoria di allarme. Senza coperchio per installazione in colonna. Doppia frequenza di modulazione, ottica regolabile con precisione, immunità alle luci esterne, alta protezione dai disturbi elettromagnetici, controllo automatico del guadagno AGC. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi.
Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB621M.



PB10	372,05 €

Fornitura e posa in opera di colonna in alluminio pressofuso di altezza metri 1 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180°. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security PB10.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PB11	513,43 €
Fornitura e posa in opera di colonna bifacciale in alluminio pressofuso di altezza metri 1 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180° su ciascuna delle due facce. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB11.	
PB15	542,22 €
Fornitura e posa in opera di colonna in alluminio pressofuso di altezza metri 1,5 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180°. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB15.	
PB16	757,35 €
Fornitura e posa in opera di colonna bifacciale in alluminio pressofuso di altezza metri 1,5 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180° su ciascuna delle due facce. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB16.	
PB20	689,69 €
Fornitura e posa in opera di colonna in alluminio pressofuso di altezza metri 2 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180°. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB20.	
PB21	949,75 €
Fornitura e posa in opera di colonna bifacciale in alluminio pressofuso di altezza metri 2 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180° su ciascuna delle due facce. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB21.	
PB30	1.001,26 €
Fornitura e posa in opera di colonna in alluminio pressofuso di altezza metri 3 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180°. Grado di protezione IP54. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB30.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PB31	1.488,94 €
Fornitura e posa in opera di colonna bifacciale in alluminio pressofuso di altezza metri 3 per barriere ad infrarossi attivi della serie PB. Compreso kit di installazione. Consente lorientamento dei raggi di 180° su ciascuna delle due facce. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB31.	
SB52	347,84 €
Fornitura e posa in opera di alimentatore per colonne della serie SB. Funzionante con tensione di 230 Vca è dotato di due uscite: 12Vca-1A e 12Vcc-500mA. Adatto ad essere installato allinterno della colonna, dotato di alloggiamento per batteria di back-up modello BS 121N. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security SB52	
BS121N	20,79 €
Fornitura e messa in opera di batteria a 12V 1,2Ah. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security BS121N	
PB50H-N	71,70 €
Fornitura e posa in opera di riscaldatore 12V 250/500 mA o 24V 250 mA per colonne serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-H.	
PB50-T	63,02 €
Fornitura e posa in opera di termostato per colonne serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-T.	
PB103	259,76 €
Fornitura e posa in opera di coppia di riscaldatori per raggi PB6xx. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB103.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PB50-AC180	78,05 €
Fornitura e posa in opera di coperchio superiore antiscavalcamento per colonna singola facciata serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-AC180.	
PB50-AC360	155,95 €
Fornitura e posa in opera di coperchio superiore antiscavalcamento per colonna a doppia facciata serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-AC360.	
PB50-WB	71,96 €
Fornitura e posa in opera di staffa a parete per colonna singola facciata serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-WB.	
PB50-FB	119,96 €
Fornitura e posa in opera di staffa per pavimenti in cemento per colonne a singola e doppia facciata serie PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PB50-FB.	
PB30-SB	167,92 €
	
PB20-SB	111,02 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PB12	150,02 €
	
PB17	224,89 €
	
PB22	299,88 €
	
PB32	467,86 €
	
PB50-TOP180	42,06 €
	
PB50-TOP360	48,00 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

BARRIERE A MICROONDE PER ESTERNO

PB51	21,60 €
Fornitura e posa in opera di kit staffa di fissaggio in colonna della serie PB per raggi, alimentatore o batteria (confezione da 2 pezzi). Tipo UTC Fire & Security PB51	
MRW50-F1	2.122,21 €
Fornitura in opera di barriera a microonde paraboliche con portata nominale di 50 metri. Frequenza di lavoro a 10.5GHz a 4 canali. Potenza RF 20-500 mW E.I.R.P. Tensione di alimentazione nominale 19Vac. Alloggiamento per batteria a 12Vcc 2Ah (opzionale). Regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Escluso palo di supporto. Tipo UTC Fire & Security MRW50-F1.	
MRW100-F1	2.231,44 €
Fornitura in opera di barriera a microonde paraboliche con portata nominale di 100 metri. Frequenza di lavoro a 10.5GHz a 4 canali. Potenza RF 20-500 mW E.I.R.P. Tensione di alimentazione nominale 19Vac. Alloggiamento per batteria a 12Vcc 2Ah (opzionale). Regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Escluso palo di supporto. Tipo UTC Fire & Security MRW100-F1.	
MRW200-F1	2.465,51 €
Fornitura in opera di barriera a microonde paraboliche con portata nominale di 200 metri. Frequenza di lavoro a 10.5GHz a 4 canali. Potenza RF 20-500 mW E.I.R.P. Tensione di alimentazione nominale 19Vac. Alloggiamento per batteria a 12Vcc 2Ah (opzionale). Regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Escluso palo di supporto. Tipo UTC Fire & Security MRW200-F1.	
MRW01	219,16 €
	
MRW02-N	226,13 €
Fornitura in opera alimentatore 230Vca/21Vca in contenitore IP66, per barriere a microonda serie MRW. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security MRW02-N.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SISTEMI A CAVO SENSIBILE FLEXZONE

MRW03	445,26 €
Fornitura in opera di coppia di pali inox da 120 cm. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security MRW03.	
DF104	6.817,50 €
Fornitura in opera di un sistema di sicurezza perimetrale FlexZone per recinzioni esterne a maglie o elettrosaldata. Composto da un processore di segnale bi-zona per la gestione di due aree indipendenti ognuna delle quali può sorvegliare fino a un max di 300mt di cavo sensore con sensibilità costante. Fornisce fino a 4 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. La rilevazione di effrazione è garantita tramite un programma di eleborazione ad algoritmi autoadattanti dei segnali situato allinterno del processore su una memoria non volatile. Le caratteristiche dello stesso prevedono inoltre la compensazione delle interferenze ambientali con linterpretazione della natura dei disturbi tramite il Common Mode Rejection. Una vasta gamma di possibilità di taratura e regolazione della sensibilità per i circuiti di allarme, rilevamento taglio e scavalcamento della recinzione è disponibile per ogni zona in modo indipendente oltre alla possibilità di scelta del numero di urti necessario per generare un segnale di allarme e la durata del tempo durante la quale questi urti devono avvenire. Uscite a relè per allarme, supervisione e tamper o, come opzione, scheda di comunicazione di rete. Alimentazione 12-48Vcc con consumo nominale di 2,5 W. Fornito in contenitore NEMA4 con grado di protezione IP66. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF104.	
DF160	9.658,13 €
Fornitura in opera di un sistema di sicurezza perimetrale FlexZone per recinzioni esterne a maglie o elettrosaldata. Composto da un processore di segnale bi-zona per la gestione di due aree indipendenti ognuna delle quali può sorvegliare fino a un max di 300mt di cavo sensore con sensibilità costante. Fornisce fino a 60 zone indipendenti di rilevazione. Include morsetti di fissaggio. La rilevazione di effrazione è garantita tramite un programma di eleborazione ad algoritmi autoadattanti dei segnali situato allinterno del processore su una memoria non volatile. Le caratteristiche dello stesso prevedono inoltre la compensazione delle interferenze ambientali con linterpretazione della natura dei disturbi tramite il Common Mode Rejection. Una vasta gamma di possibilità di taratura e regolazione della sensibilità per i circuiti di allarme, rilevamento taglio e scavalcamento della recinzione è disponibile per ogni zona in modo indipendente oltre alla possibilità di scelta del numero di urti necessario per generare un segnale di allarme e la durata del tempo durante la quale questi urti devono avvenire. Uscite a relè per allarme, supervisione e tamper o, come opzione, scheda di comunicazione di rete. Alimentazione 12-48Vcc con consumo nominale di 2,5 W. Fornito in contenitore NEMA4 con grado di protezione IP66. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF160.	
DF215	3.598,13 €
Fornitura in opera di cavo sensore per sistemi FlexZone. Fornito in bobine da 150mt. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF215.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DF950-CM	309,33 €
Fornitura in opera CD Software UCM (Universal Configuration Module) + cavo interfaccia per sistemi FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF950-CM.	
DF860	253,37 €
Fornitura in opera di fascette anti UV per il fissaggio del cavo sensore triboelettrico per impianti da interno FlexPI e da esterno FlexPS. Fornite in confezioni da 1000 pz. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF860.	
DF962	1.491,97 €
Fornitura in opera di kit di esclusione per cancelli scorrevoli per impianti da esterno FlexPS. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF962.	
DF955-C1	1.704,38 €
Fornitura in opera di scheda di comunicazione fibra ottica multimodale (MMFO) per opzione network protezione recinzioni con sistema FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-C1.	
DF955-C2	1.704,38 €
Fornitura in opera di scheda di comunicazione EIA-422 per opzione network protezione recinzioni con sistema FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-C2.	
DF955-C3	1.704,38 €
Fornitura in opera di scheda di comunicazione fibra ottica monomodale (SMFO) per opzione network protezione recinzioni con sistema FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-C3.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DF955-C4	1.704,38 €
Fornitura in opera di scheda di comunicazione Ethernet, 10/100BASE-TX su RJ45, PoE, G2 Silver, per opzione network protezione recinzioni con sistema FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-C4.	
DF800	227,25 €
Fornitura in opera di kit per le giunzioni del cavo sensoreper impianti FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF800.	
DF801	340,88 €
Fornitura in opera di kit di fine linea del cavo sensore per impianti FlexZone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF801.	
DF501	2.083,13 €
Fornitura in opera di mini unità interfaccia network (da USB a RS-422 & MMFO). Montaggio guida DIN. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF501.	
DF502	2.083,13 €
Fornitura in opera di mini unità interfaccia network (da USB a RS-422 & SMFO). Montaggio guida DIN. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF502.	
DF400	2.992,13 €
Fornitura in opera di modulo processore UltraLink con 8 ingressi/8 uscite relè. Montaggio guida DIN. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF400.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

DF432	3.598,13 €
Fornitura in opera di modulo espansione UltraLink 32 uscite relè. Montaggio guida DIN. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF432.	
DF205	189,38 €
Fornitura in opera di cavo di estensione µltraLink, lunghezza 58 cm. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF205.	
DF648	397,69 €
Fornitura in opera di alimentatore CC da guida DIN per moduli I/O µltraLink. 24 VCC, 40W, 85 – 264 VCA 47 – 64 Hz input, CC OK relè. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF648.	
DF410	1.704,38 €
Fornitura in opera di modulo sensore cancello wireless, alimentato a batteria, contenitore grigio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF410.	
DF420	1.704,38 €
Fornitura in opera di modulo sensore cancello wireless, alimentato ad energia solare, contenitore grigio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF420.	
DF955-C5	2.840,63 €
Fornitura in opera di modulo ricevitore per sensori cancello wireless. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-C5.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

CENTRALI ADVISOR ADVANCED

DF955-U	6.817,50 €
Fornitura in opera di scheda di unità di interfaccia di rete (Silver Network Interface Unit (SNIU)) per opzione network protezione recinzioni con sistema FlexPS. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-U.	
KTP-12DCU	48,48 €
Fornitura in opera di alimentatore universale 12Vcc 1000mA. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security KTP-12DCU	
DF955-SW	3.219,38 €
Fornitura in opera di CD Software Network Manager per protezione recinzioni con sistema FlexPS. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DF955-SW.	
ATS1000A-SM	428,78 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7310). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-SM	
ATS1000A-MM	468,50 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-MM	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-LP	486,07 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore in policarbonato, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-LP



ATS1000A-IP-MM	634,88 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-MM



ATS1000A-IP-LP	667,54 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore in policarbonato, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme alle normative EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-LP



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS2000A-MM	662,69 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 64 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2000A-MM	
ATS2000A-IP-MM	869,09 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 64 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2000A-IP-MM.	
ATS1500A-SM	545,70 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700) incluso. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-SM	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1500A-IP-SM	725,70 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-IP-SM



ATS1500A-MM	596,91 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700) incluso. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-MM



ATS1500A-IP-MM	778,71 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-IP-MM



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS3500A-MM	1.022,11 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 200 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato (ATS7700). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3500A-MM



ATS3500A-IP-MM	1.242,12 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 200 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico ad innesto (ATS7700). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3500A-IP-MM



ATS4500A-IP-MM	1.690,74 €

Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico medio, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 1000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS4500A-IP-MM



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS4500A-IP-LM	2.078,58 €
Fornitura in opera di centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico grande, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 512 con ingressi cablati, via radio o misti (max 30 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 32 tastiere/lettori (RAS). Fino a 64 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 1000 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto, ATS7700, da richiedere separatamente. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS4500A-IP-LM	
ATS608	115,23 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS608.	
ATS624	152,92 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 4 uscite a relè per le centrali Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite lapposito connettore. 4 uscite relè prelevabili da morsettiera. In aggiunta possibilità di ulteriori 4 uscite a relè disponibili collegando un modulo ATS1810. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS624.	
ATS626	127,14 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 16 uscite per le centrali Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite lapposito connettore. 8 uscite open collector prelevabili da morsettiera (una ad alta corrente). In aggiunta 8 uscite a relè disponibili collegando due moduli a 4 relè ATS1810. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS626.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1135	237,40 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.	
ATS1135BPL	269,03 €
Fornitura in opera piastra per tastiera ATS1135. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135BPL.	
ATS1110A	237,40 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per linserimento parziale, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1110A.	
ATS1115A	325,97 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per linserimento parziale, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Dotata di lettore di prossimità integrato. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1115A.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-SM-HK	436,56 €

Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-SM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.



ATS1000A-MM-HK	476,29 €

Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-LP-HK	494,22 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore in policarbonato, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme alle normative EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-LP
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-LP-RF-HK	787,59 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore in policarbonato, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme alle normative EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-LP
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- concentratore remoto per dispositivi via radio operante alla frequenza di 868MHz Gen2. Programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili UTC Fire & Security. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa mediante cavo tipo WCAT52/54. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1235.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-IP-MM-HK	642,81 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-MM-HK-G16	1.194,73 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320
- concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210E.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-IP-MM-HKG16	1.376,53 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1000A-IP-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320
- concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210E.
-

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1500A-SM-HK	581,10 €

Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700) incluso. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-SM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.



ATS1500A-IP-SM-HK	760,80 €

Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico piccolo, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-IP-SM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1500A-MM-HK	622,67 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700) incluso. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

ATS1500A-IP-MM-HK	804,47 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-IP-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1500A-MM-HK-G16	1.278,00 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700) incluso. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320
- concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210E.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1500A-IP-MM-HKG16	1.459,50 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 32 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 4 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto (ATS7700, non incluso). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1500A-IP-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320
- concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210E.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS2000A-MM-HK	670,66 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 64 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2000A-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.
- Modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320

ATS2000A-IP-MM-HK	876,97 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 64 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2000A-IP-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS2000A-MM-NK-IE	786,38 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 64 con ingressi cablati, via radio o misti (max 7 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 8 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato. Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2000A-MM
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea e tasto dedicato per linserimento parziale, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza EN50131 Grado di sicurezza 2, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1110A.
- modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali Advisor Advanced. Collegabile direttamente ad innesto alle centrali tramite lapposito connettore. Supporta i sensori inerziali. Certificazione IMQ Sistemi di Sicurezza. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS608.

ATS3500A-MM-HK	1.196,88 €



Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 200 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico PSTN integrato (ATS7700). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3500A-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS3500A-IP-MM-HK	1.421,59 €

Fornitura in opera di kit composto da:
- centrale di controllo ADVISOR ADVANCED in contenitore metallico, a 8 ingressi supervisionati espandibili a 128 con ingressi cablati, via radio o misti (max 15 concentratori DGP). Fino a 16 ingressi per sensori inerziali. Comandata da tastiera con display a LCD dotata di tasto help per informazioni in linea, fino ad un max di 16 tastiere/lettori (RAS). Fino a 8 sistemi indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante e per stato di inserito area 1. Espansioni ad innesto ingressi e uscite. Massimo 200 utenti. Massimo 128 Uscite. Combinatore telefonico ad innesto (ATS7700). Invio eventi e gestione tramite SMS (con ATS7320). Comunicatore IP integrato; invio eventi e telegestione tramite IP, gestione IP statico/DHCP, diagnostica IP da tastiera, firewall e crittografia AES, supporto DNS e NTP. Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3500A-IP-MM.
- tastiera dal design moderno ed ergonomico con ampio display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione delle centrali Advisor Advanced. 4 LED di indicazione di stato di sistema, 2 coppie di LED programmabili di indicazione di stato area, display con simboli grafici per indicare lo stato di 8 aree in ununica visualizzazione, 4 tasti di gestione diretta delle aree (inserimento totale, parziale 1, parziale 2 e disinserimento), 3 tasti funzione programmabili, 4 combinazioni di tasti funzione programmabili, tasto "Help" per informazioni in linea, elettronica ad innesto per un semplice cablaggio e manutenzione. Possibilità di personalizzarla con un messaggio di testo visibile a display. Dotata di lettore di prossimità integrato. Dotata di unuscita open collector e un ingresso dedicato alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Certificazione EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1135.



ATS670	181,80 €



ATS1197	560,64 €

Fornitura in opera di Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di una centrale di controllo Advisor MASTER. Dotato di costruzione resistente alle intemperie con circuito completamente resinato. Grado di protezione IP66. Dotato di cicalino integrato ed una uscita programmabile open collector a bordo. Compatibile con la tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato. Temperatura di funzionamento da - 40 a +50° C. Dimensioni 140x121x22 mm.
Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1197.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1190	455,62 €
Fornitura in opera di lettore di tessere di prossimità Smart Card, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore per 4 varchi. Omolog. IMQ II liv. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno rosso ed uno blu, configurabili come luce notturna, per lo stato di blocco dei varchi e stato delle aree di allarme. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile ed è disponibile con cover di diversi colori: bianca, beige, rossa, grigia e nera. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpinato funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo ARTIECH ATS1190.	
ATS1190X4	1.375,53 €
	
ATS1192	455,62 €
Fornitura in opera di lettore di tessere di prossimità Smart Card in policarbonato ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore per 4 varchi. Omolog. IMQ II liv. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno rosso ed uno blu, configurabili come luce notturna, per lo stato di blocco dei varchi e stato delle aree di allarme. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpinato funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo ARTIECH ATS1192.	
ATS1192X4	1.375,53 €
	
ATS1201	591,52 €
Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Omolog. IMQ II liv. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1201.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1202	124,14 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 8 ingressi, collegabile direttamente alla centrale o al concentratore remoto, ad un apposito connettore mediante flat cable, dispone inoltre di connettore di uscita per il collegamento di ulteriori moduli di espansione. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1202.	
ATS1203	698,78 €
Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 32 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato, da 3A, dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1203.	
ATS1210	259,19 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210.	
ATS1210L	272,97 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210L.	
ATS1211	390,48 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore metallico. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1211.	
ATS1220	220,49 €
Fornitura in opera di concentratore a 4 ingressi e 8 uscite fornito in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ II liv. Si collega alla centrale mediante bus RS485 ad una distanza massima di 1500 metri. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1220.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1230	356,90 €
Fornitura in opera di Concentratore 32 ingressi via radio 433MHz. Tipo UTC Fire & Security ATS1230	
ATS1235	293,33 €
Fornitura in opera di concentratore remoto per dispositivi via radio operante alla frequenza di 868MHz Gen2. Programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili UTC Fire & Security. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa mediante cavo tipo WCAT52/54. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1235.	
TX-9001-03-1	290,94 €
Fornitura in opera di ripetitore per trasmettitori 868Gen2 con doppia antenna e protezione antimanomissione. Supervisionato dalla centrale. E possibile creare una rete di massimo 15 ripetitori. Ripete solo i trasmettitori conosciuti per ridurre il traffico dei segnali radio. Può essere utilizzato come strumento di diagnostica in abbinamento al software dedicato. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-9001-03-1.	
ATS1810	131,68 €
Fornitura in opera di scheda a 4 relè per Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1810.	
ATS7200N	136,93 €
Fornitura in opera di modulo a sintesi vocale per centrali Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS7200N.	
ATS7700	152,92 €
Fornitura in opera di modulo PSTN ad innesto per centrali Advisor Advanced ATSx500A. Certificazione EN50131 Grado 3 Classe Ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS7700.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS7320	512,10 €
Fornitura in opera di Modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320	
ATS7320-SIM	405,00 €
Fornitura in opera di Modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATSX500A. Inclusa SIM UTC per collegamento a UltraSync. Tipo UTC Fire & Security ATS7320-SIM	
ATS1471	30,94 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Omolog. IMQ II liv. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1471.	
ATS1473	16,33 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1473.	
ATS1475	118,56 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475.	
ATS1475X10	834,00 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 100 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475X10.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1477	136,93 €
Fornitura di chiave di prossimità, in confezione da 10 pezzi, a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1477.	
ATS1481	43,48 €
Fornitura di tessera Smart Card di configurazione dei lettori di prossimità della linea Advisor Master, permette di configurare lindirizzo dei lettori semplicemente passando la tessera sul lettore stesso. Una serie codificata di suoni permette didentificare lindirizzo corrente ed eventualmente modificare lindirizzo passando più volte la tessera sul lettore. Questa tessera è particolarmente utile quando il sistema è configurato per operare su tessere non programmate tramite il programmatore di tessere ATS1621. Tipo UTC Fire & Security ATS1481	
ATS1170	162,92 €
Fornitura in opera di Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Tipo UTC Fire & Security ATS1170	
ATS1740	242,13 €
Fornitura in opera di Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati, per centrali della linea MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1740	
ATS1743	657,51 €
Fornitura in opera di Modulo a fibra ottica per il BUS delle centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS1743.	
ATS1744	241,31 €
Fornitura in opera di modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485, per centrali della linea MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1744.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1745	304,83 €
Fornitura in opera di modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser. Tipo UTC Fire & Security ATS1745.	
TX-2344-03-1-N	392,93 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico a tecnologia vettoriale con ottica a specchio a tende con focale continua, portata 12 m. con telecamera day/night e illuminatore ad infrarossi via radio. Tecnologia learn-mode. La trasmissione degli allarmi del rivelatore verrà effettuata sulla frequenza di 868MHz Gen2 mentre quella dei fotogrammi sulla frequenza di 2,4 GHz. Il numero dei fotogrammi che verranno inviati è impostabile da 0 a 10 per ciascun evento. La qualità dei fotogrammi che verranno inviati è impostabile tra QVGA e VGA o entrambi per ciascun evento. Alimentazione con 3 batterie al litio da 3V che garantiscono un funzionamento nominale di 5 anni. Possibilità di alimentare il rivelatore localmente a 12VCC. Certificazione EN50131 Grado 2. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2344-03-1-N.	
ATS1238	357,66 €
Fornitura in opera di concentratore per dispositivi via radio operante alla frequenza di 868MHz Gen2 e 2,4 GHz. Programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili UTC Fire & Security 868MHz Gen2 e 16 radiocomandi UTC Fire & Security 868MHz Gen2. Allinterno del range di 32 dispositivi gestisce un massimo di 8 sensori con telecamera PIRcam per la videoverifica dellallarme. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Il medesimo concentratore comunica con la centrale Advisor Advanced tramite il MI bus e viene montato nel contenitore in policarbonato della centrale stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1238.	
ATS7072	181,80 €
Fornitura in opera di espansione MI Bus per ATS1238 composta da: - ATS7070 scheda da installare in centrale - ATS7071 scheda da installare sullATS1238 - TX-9000-03-1 contenitore per ATS1238 Il modulo permette di prolungare il MI Bus fino ad una lunghezza massima di 100 m. con cavo Cat5 FTP per poter installare il ricevitore ATS1238 remotamente rispetto alla centrale. Con questo modulo è quindi possibile utilizzare il sistema di videoverifica tramite PIRcam anche con centrali Advisor Advanced in contenitore metallico. Tipo UTC Fire & Security ATS7072.	
ATS1160N	480,92 €
Fornitura in opera di lettore di tessere Mifare per centrali Advisor MASTER. Dotato di contenitore robusto in plastica adatto per installazione interna o esterna. Lettura del chip serial number (CSN). Si collega direttamente al BUS di comunicazione delle centrali ATS ed è conforme allo standard ISO 14443. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1160N.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1161N	691,29 €
Fornitura in opera di lettore di tessere Mifare con tastiera per centrali Advisor MASTER. Dotato di contenitore robusto in plastica adatto per installazione interna o esterna. Lettura del chip serial number (CSN). Si collega direttamente al BUS di comunicazione delle centrali ATS ed è conforme allo standard ISO 14443. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1161N.	
ACT407E	208,89 €
Fornitura di tessera Mifare Standard S50 7-byte UID in confezione da 25 pezzi. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT407E.	
ACT408E	233,52 €
Fornitura di tessera Mifare Standard S50 7-byte UID con banda magnetica in confezione da 25 pezzi. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT408E.	
ACT430E	12,79 €
Fornitura di chiave di prossimità Mifare Standard 1k Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT430E.	
ATS1482	43,48 €
	
ATS8500	479,83 €
Fornitura in opera di software di programmazione per centrali advisor ADVANCED. Il software può operare in ambiente Windows XP SP3 - 32 Bit, Windows Vista Business e Ultimate (32 e 64 Bit) e Windows 7 Professional e Ultimate (32 e 64 Bit). Il software permette la programmazione dellintera serie delle centrali Advisor ADVANCED. Tramite una semplice interfaccia stile sinottico è possibile verificare lo stato del sistema ed effettuare i controlli e i comandi necessari alla manutenzione dello stesso. Funzioni di report di stampa per creazione di fogli dettagliati relativi alle informazioni dei sistemi contenute nel database SQL 2008. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Escluso computer. Tipo UTC Fire & Security ATS8500.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

WCAT52	480,77 €
Fornitura in opera di Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m. Tipo UTC Fire & Security WCAT52	
ST580	21,57 €
Fornitura in opera di tamper antistrappo per contenitore metallico. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ST580.	
ATS-MM-TK	90,90 €
Fornitura in opera di Tamper kit per contenitore metallico ATS1500A, necessario per EN50131 Grado 3. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS-MM-TK.	
ATS1000AMBC	296,70 €
	
ATS1000A-MM-MBC	304,91 €
	
ATS2000AMBC	486,22 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1000A-IP-MBC	469,92 €
	
ATS2000A-IP-MBC	615,30 €
	
ATS1500A-MBC	322,39 €
	
ATS1500A-IP-MBC	492,07 €
ATS4500A-IP-MBC	1.421,98 €
ATS3500A-MBC	743,26 €

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ZEROWIRE

ATS3500A-IP-MBC	946,88 €
ATS1235MBC	268,70 €
	
TX-9000-03-1	24,63 €
	
ZW-6404-IT	498,00 €
Fornitura in opera di centrale ZeroWire, 64 zone via radio, 4 Aree. 25 radiocomandi e 40 utenti. 16 scene. Guida vocale con lingua Italiano, Tedesco, Inglese. Connettività IP e Wi-Fi. Ricevitore 433MHz e Z-Wave. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-6404-IT.	
UX-TOUCH01	447,00 €
Fornitura in opera di UltraSync 7" Touchscreen. Display a colori capacitivo. Wi-Fi. Alimentatore incluso. Base da tavolo e supporto da parete inclusi. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security UX-TOUCH01.	
ZW-7000	279,30 €
Fornitura in opera di modulo radio 3G con SIM card Vodafone inclusa. Installazione ad innesto sulle centrali ZeroWire. Antenna integrata e possibilità di antenna opzionale esterna. Permette il collegamento al servizio cloud UltraSync. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-7000.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ZW-7001	387,00 €
Fornitura in opera di modulo radio 3G SIM card esclusa. Installazione ad innesto sulle centrali ZeroWire. Antenna integrata e possibilità di antenna opzionale esterna. Permette il collegamento al servizio cloud UltraSync. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-7001.	
RS-3251	534,00 €
Fornitura in opera di telecamera Wi-Fi bullet da esterno compatibile UltraSync, 1080p NTSC/PAL, WIFI, colore Grigio, True D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 20m IR, obiettivo fisso 4mm, PoE/12VCC, alimentatore US/UK/EU/AU e Micro SD 8GB inclusa. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RS-3251.	
RS-3231	333,00 €
Fornitura in opera di Telecamera Wi-Fi da interno 1080p, 12Vcc, IR, compatibile UltraSync. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RS-3231.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF-7120-07-1	165,00 €
Fornitura in opera di sirena interna wireless, Bianca, 433 MHz-LoNa, batterie incluse (4 x AA alkaline). Tamper antiapertura e antirimozione. 3 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-7120-07-1.	
RF-7220-07-1	244,50 €
Fornitura in opera di sirena esterna wireless bidirezionale, Bianca, 433 MHz-LoNa, escluso pacco batterie (BS7201-N). Tamper antiapertura e antirimozione. 3 anni di durata delle batterie (in base all'utilizzo). Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-7220-07-1.	
BS7201-N	147,74 €
Fornitura in opera di batteria per la sirena autoalimentata da esterno via radio 868MHz Gen2 per centrali della serie NX-10. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security BS7201-N.	
RF-IO100-K4	108,00 €
Fornitura in opera di modulo I/O wireless bidirezionale, Bianco, 433 MHz-LoNa, batterie incluse (4 x AA alkaline). 2 ingressi e 2 uscite. Comunicazione wireless supervisionata. Protezione antimanomissione. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security RF-IO100-K4.	
ZW-DS01	27,00 €
Fornitura in opera di supporto da tavolo per centrale ZeroWire. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-DS01.	
ZW-MB01	252,00 €
Fornitura in opera di staffa inclinata da parete per centrale ZeroWire. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-MB01.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ZW-PM01	93,30 €
	
ZW-ANT3M	72,00 €
Fornitura in opera di antenna esterna 3G opzionale per centrale ZeroWire. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ZW-ANT3M.	
ZW-BS01	72,00 €
	
USBUP-EUR-V2	166,50 €
	
Componenti via radio 433MHz LoNa	
RF-DC101-K4	90,90 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale con contatto magnetico Wireless, bianco, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-DC101-K4.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF-DC101B-K4	90,90 €
Fornitura in opera di trasmettitore univerale con contatto magnetico Wireless, marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-DC101-K4.	
RF-1012-07-5	72,84 €
Fornitura in opera di Micro contatto magnetico Wireless, con cover bianca e marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-1012-07-5.	
RF-4041-07-2	92,70 €
Fornitura in opera di radiocomando bidirezionale, 433Mhz, 80plus LoNa. Struttura metallica compatta e robusta, LED di conferma dell'avvenuto inserimento. Indicazione del LED della condizione "fuori portata". Un pulsante programmabile, 5 anni di durata delle batterie. Certificato EN50131 Grado 2. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-4041-07-2.	
RF-EV1012-K4	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	
RF-EV1012PI-K4	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	
RF-EV1016-K4	167,40 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 16m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF-DC101SM-K4	19,50 €
	
RF-DC101BSM-K4	19,50 €
	
RF-DC101SR-K4	30,60 €
	
RF-DC101BSR-K4	30,60 €
	
RF-DC101BM-K4	12,90 €
	
RF-DC101BBM-K4	12,90 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

CENTRALI NX-10

NX-10-V3-EUR	495,01 €
Fornitura in opera di centrale di controllo NX-10 a microprocessore: 2 zone cablate, doppio ricetrasmettitore a bordo 868 MHz Gen2 in grado di gestire 48 zone via radio , 4 tastiere via radio e 4 sirene via radio. 4 aree, ognuna con inserimento parziale, totale e modo notte. Comandata da tastiera remota con display LCD a due righe da 16 caratteri, disponibile nella versione cablata e via radio. Possibilità di collegare fino a 32 moduli. 1 uscita sirena interna e 2 uscite a relè liberamente programmabili. Combinatore telefonico digitale e modem integrati. Telegestibile. 99 codici utente. Memoria di 512 eventi. Autoinserimento e disinserimento. Test dinamico della batteria. Contenitore in policarbonato di piccole dimensioni. Certificata EN-50131 Grado 2. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-10-V3-EUR.	
NX-10-LB-V3-EUR	552,94 €
Fornitura in opera di centrale di controllo NX-10 a microprocessore: 2 zone cablate, doppio ricetrasmettitore a bordo 868 MHz Gen2 in grado di gestire 48 zone via radio, 4 tastiere via radio e 4 sirene via radio. 4 aree, ognuna con inserimento parziale, totale e modo notte. Comandata da tastiera remota con display LCD a due righe da 16 caratteri, disponibile nella versione cablata e via radio. Possibilità di collegare fino a 32 moduli. 1 uscita sirena interna e 2 uscite a relè liberamente programmabili. Combinatore telefonico digitale e modem integrati. Telegestibile. 99 codici utente. Memoria di 512 eventi. Autoinserimento e disinserimento. Test dinamico della batteria. Contenitore in policarbonato. Certificata EN-50131 Grado 2. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-10-LB-V3-EUR.	
NX-1048-R-EN	355,93 €
Fornitura in opera di tastiera via radio 868 MHz Gen2 con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri a scorrimento più una linea di icone, per la programmazione e gestione per centrali serie NX-10. Dotata di menù guidato che la rende semplice da usare e da programmare. Nomi di zona e di area personalizzabili. Supporto multilingua. 1 LED di indicazione di stato di sistema, tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-1048-R-EN.	
NX-1048-EN	258,25 €
Fornitura in opera di tastiera cablata con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri a scorrimento più una linea di icone, per la programmazione e gestione per centrali serie NX-10. Dotata di menù guidato che la rende semplice da usare e da programmare. Nomi di zona e di area personalizzabili. Supporto multilingua. 1 LED di indicazione di stato di sistema, tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-1048-EN.	
NX-848E-RP	290,94 €
Fornitura in opera di ripetitore per trasmettitori 868Gen2 con doppia antenna e protezione antimanomissione. Supervisionato dalla centrale. E possibile creare una rete di massimo 15 ripetitori. Ripete solo i trasmettitori conosciuti per ridurre il traffico dei segnali radio. Può essere utilizzato come strumento di diagnostica in abbinamento al software dedicato. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-848E-RP.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

NX-848E	290,94 €
Fornitura in opera di ricevitore via radio a 48 zone 868MHz Gen2 per le centrali NX-10 completo di contenitore in policarbonato. Il ricevitore NX-848E viene collegato sul bus delle centrali NX-10 e gestisce i trasmettitori, le tastiere e le sirene via radio. Può essere utilizzato in aggiunta al ricevitore inserito in centrale per aumentare la copertura radio. Tipo UTC Fire & Security NX-848E.	
NX-535N-V3	130,81 €
Fornitura in opera di modulo a sintesi vocale con alloggiamento allinterno delle centrali serie NX-10 V3. Collegamento ad innesto sulla scheda della centrale. Il modulo dovrà consentire linvio di massimo 15 messaggi vocali personalizzabili su un massimo di 3 utenze telefoniche. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security NX-535N-V3.	
TX-8001-05-1	89,42 €
	
TX-7001-05-1	134,11 €
Fornitura in opera di sirena da interno via radio 868MHz Gen2 in ABS di colore bianco. Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. 4 Batterie 1,6V AA alcaline e una batteria 9V alcalina incluse. Dimensioni 155x114x44 mm Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-7001-05-1.	
TX-7211-05-1	233,04 €
Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno via radio 868MHz Gen2 per centrali della serie NX-10, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Il pacco di batterie al litio BS7201-N, non incluso, ha una durata di 3 anni. Trasmissione di supervisione, manomissione e batteria scarica. Dotata di temporizzazioni selezionabili, 3, 5, 10 e 20 minuti. Dimensioni 300x210x87 mm. Colore bianco. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security TX-7211-05-1.	
BS7201-N	147,74 €
Fornitura in opera di batteria per la sirena autoalimentata da esterno via radio 868MHz Gen2 per centrali della serie NX-10. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security BS7201-N.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

TX-2213-03-1	135,00 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 12 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2213-03-1.



TX-2311-03-1	135,00 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 12 metri con 9 tende integrali. Immune ai piccoli animali domestici. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2311-03-1.



TX-2214-03-1	167,40 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2214-03-1.



TX-6212-03-1	243,37 €

Fornitura in opera di sensore di fumo via radio a 868Mhz Gen2 per sistemi ARITECH. Conforme alle normative EN14604:2005/AC:2008.
Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Blocco ottico intercambiabile brevettato. Algoritmo di compensazione con segnalazione "CleanMe" per richiesta di manutenzione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batterie al litio incluse, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 140x65 mm. Colore bianco. Approvato CPD. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-6212-03-1.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

TX-1011-03-1	72,84 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale via radio a 868Mhz Gen2. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Fornito con contatto magnetico incorporato e con ingresso per il collegamento di un sensore esterno. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Tipo UTC Fire & Security TX-1011-03-1.	
TX-1011-03-3	72,84 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale via radio a 868Mhz Gen2. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Fornito con contatto magnetico incorporato e con ingresso per il collegamento di un sensore esterno. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Colore marrone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Tipo UTC Fire & Security TX-1011-03-3.	
TX-4131-03-2	72,84 €
Fornitura di telecomando a 4 pulsanti funzionante a 868 MHz Gen2. Tipo UTC Fire & Security TX-4131-03-2	
TX-5011-03-1	144,05 €
Fornitura in opera di sensore durto via radio, 868 MHz Gen2, con contatto magnetico. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I. Tipo UTC Fire & Security TX-5011-03-1	
TX-5011-03-3	144,05 €
Fornitura in opera di sensore durto via radio, 868 MHz Gen2, con contatto magnetico. Colore marrone. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I. Tipo UTC Fire & Security TX-5011-03-3	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

TX-3011-03-1	109,26 €
Fornitura di Pulsante antipanico 868MHz Gen2. Colore bianco. Tipo UTC Fire & Security TX-3011-03-1	
TX-2810-03-4	386,99 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2810-03-4.	
TX-2821-03-4	337,36 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2851-03-4.	
TX-6310-03-1	216,00 €
Fornitura in opera di rivelatore di monossido di carbonio via radio 868MHz Gen2. Sensore con tecnologia elettrochimica di lunga durata (10 anni di vita). Indicazione del termine di vita del sensore. Avvisatore acustico incorporato per poter essere utilizzato anche in modalità stand-alone. Funzione di test integrata e autodiagnostica. Tamper antirimozione. 5 anni di durata delle batterie. Certificato EN50291-1:2010+A1:2012. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-6310-03-1	
NX-848E-BB	85,57 €
Fornitura in opera di scheda base e contenitore per ricevitore. Permette di collegare, tramite bus, il ricevitore inserito nella centrale NX-10 (NX-848E-BO) remotamente alla centrale stessa in una posizione dove si possa ottenere una migliore copertura radio. Tipo UTC Fire & Security NX-848E-BB.	
NX-848E-BO	205,37 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

NX-1048-BRACKET	23,18 €



NX-10-BO-FG-V3_EUR	405,72 €

DHX75SP	108,93 €



NX-590NE	413,87 €
Fornitura in opera di modulo TCP/IP per centrali serie NX. Consente linvio degli eventi a due indirizzi IP, e consente anche linvio degli eventi a due indirizzi di posta elettronica. E possibile effettuare una connessione di telegestione del sistema tramite rete TCP/IP. E dotato di sistema di crittografia Triple-DES. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo GE Security NX-590NE.	



NX-507E	157,29 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 7 uscite a relè liberamente programmabili più unuscita open collector. Compatibile cpn il protocollo x-10 per lautomazione domestica. Programmatore orario con 8 fasce orarie. Fornito in versione scheda senza contenitore. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo GE Security NX-507E.	



NX-508E	148,99 €
Fornitura in opera di modulo di espansione per centrali serie NX a 8 uscite open collector. Compatibile cpn il protocollo x-10 per lautomazione domestica. Programmatore orario con 8 fasce orarie. Fornito in versione scheda senza contenitore. Massimo 8 moduli per sistema. Connettore uscita stampante parallela. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo GE Security NX-508E.	



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

NX-216Z8	84,45 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 8 ingressi cablati per centrali della serie NX. Fornito in versione scheda senza contenitore. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo GE Security NX-216Z8.	
NX-216E-EN	144,05 €
Fornitura in opera di modulo di espansione a 16 ingressi cablati per centrali della serie NX. Fornito in versione scheda senza contenitore. Certificato EN50131 Grado 2. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security NX-216E-EN.	
NX-584E	179,13 €
	
60-904-43-48Z	297,73 €
Fornitura in opera di ricevitore via radio a 48 zone 433MHz per le centrali NX-10. Il ricevitore 60-904-43-48Z viene collegato sul bus delle centrali NX-10 e gestisce i trasmettitori via radio. Tipo UTC Fire & Security 60-904-43-48Z.	
RXIEH00	25,63 €
Fornitura in opera di contenitore in policarbonato per ricevitore RF 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RXIEH00	
NX-1701E	327,79 €
Fornitura in opera di lettore di tessere di prossimità Smart Card, collegabile direttamente al bus di comunicazione delle centrali della serie NX. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno verde ed uno rosso. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo GE Security NX-1701E.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1471	30,94 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Omolog. IMQ II liv. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1471.	
ATS1473	16,33 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1473.	
ATS1475	118,56 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475.	
ATS1475X10	834,00 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 100 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475X10.	
ATS1477	136,93 €
Fornitura di chiave di prossimità, in confezione da 10 pezzi, a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1477.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

COMPONENTI VIA RADIO 868 MHZ GEN2

TX-1011-03-1	72,84 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale via radio a 868Mhz Gen2. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Fornito con contatto magnetico incorporato e con ingresso per il collegamento di un sensore esterno. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Tipo UTC Fire & Security TX-1011-03-1.	
TX-1011-03-3	72,84 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale via radio a 868Mhz Gen2. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Fornito con contatto magnetico incorporato e con ingresso per il collegamento di un sensore esterno. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Colore marrone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Tipo UTC Fire & Security TX-1011-03-3.	
TX-2213-03-1	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 12 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2213-03-1.	
TX-2311-03-1	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 12 metri con 9 tende integrali. Immune ai piccoli animali domestici. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2311-03-1.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

TX-2214-03-1	167,40 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 868Mhz Gen2. Protezione volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale II. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2214-03-1.	
TX-2810-03-4	386,99 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata selezionabile elettronicamente 10, 20, 30 metri, angolo di rilevazione da 10° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 180° in orizzontale e 90° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie estendibile a 5 anni. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP55. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2810-03-4.	
TX-2821-03-4	337,36 €
Fornitura in opera di rivelatore PIR da esterno, via radio 868MHz Gen2, che utilizza due sensori ad infrarossi passivi indipendenti, portata 15 metri, angolo di rilevazione da 14° a 70°, snodo integrale a due assi per una regolazione del sensore di 90° in orizzontale e 45° in verticale, modulo sensore nascosto per non dare riferimenti sulleffetiva copertura, regolazione elettronica del conteggio impulsi, 3 anni di durata delle batterie. Completo di tamper antiapertura e antirimozione. Custodia IP65. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-2851-03-4.	
TX-5011-03-1	144,05 €
Fornitura in opera di sensore durto via radio, 868 MHz Gen2, con contatto magnetico. Colore bianco. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I. Tipo UTC Fire & Security TX-5011-03-1	
TX-5011-03-3	144,05 €
Fornitura in opera di sensore durto via radio, 868 MHz Gen2, con contatto magnetico. Colore marrone. Certificato EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe ambientale I. Tipo UTC Fire & Security TX-5011-03-3	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

TX-4131-03-2	72,84 €
Fornitura di telecomando a 4 pulsanti funzionante a 868 MHz Gen2. Tipo UTC Fire & Security TX-4131-03-2	
TX-6212-03-1	243,37 €
Fornitura in opera di sensore di fumo via radio a 868Mhz Gen2 per sistemi ARITECH. Conforme alle normative EN14604:2005/AC:2008. Tecnologia di autoacquisizione per una facile e rapida installazione e programmazione. Blocco ottico intercambiabile brevettato. Algoritmo di compensazione con segnalazione "CleanMe" per richiesta di manutenzione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batterie al litio incluse, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 140x65 mm. Colore bianco. Approvato CPD. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-6212-03-1.	
TX-3011-03-1	109,26 €
Fornitura di Pulsante antipanico 868MHz Gen2. Colore bianco. Tipo UTC Fire & Security TX-3011-03-1	
DL123A	8,79 €
	
TX-6310-03-1	216,00 €
Fornitura in opera di rivelatore di monossido di carbonio via radio 868MHz Gen2. Sensore con tecnologia elettrochimica di lunga durata (10 anni di vita). Indicazione del termine di vita del sensore. Avvisatore acustico incorporato per poter essere utilizzato anche in modalità stand-alone. Funzione di test integrata e autodiagnostica. Tamper antirimozione. 5 anni di durata delle batterie. Certificato EN50291-1:2010+A1:2012. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-6310-03-1	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ

RF320I4-N	109,14 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico. Tipo UTC Fire & Security RF320I4-N.	
RF320I4B-N	109,14 €
Fornitura in opera di trasmettitore universale a 433MHz con contatto magnetico, di colore marrone. Tipo UTC Fire & Security RF320I4B-N.	
RF352I4	93,81 €
Fornitura di telecomando a 2 pulsanti funzionante a 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RF352I4	
RF354I4	100,66 €
Fornitura di telecomando a 4 pulsanti funzionante a 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RF354I4	
RF360I4	177,35 €
Fornitura di Pulsante antipanico 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RF360I4	
RF4016I4	192,71 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 433Mhz. Protezione volumetrica fino a 16 metri, 86°, con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata con intervallo di 18 minuti. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per una autonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF4016I4.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF4012I4	160,59 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 433Mhz. Protezione volumetrica fino a 12 metri, 86°, con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata con intervallo di 18 minuti. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per una autonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security RF4012I4.



RF4012I4PI	160,59 €

Fornitura in opera di rivelatore intelligente ad infrarossi passivi via radio a 433Mhz. Protezione volumetrica fino a 12 metri, 86°, con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Elaborazione del segnale in tecnologia 5D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Immune ai piccoli animali domestici. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata con intervallo di 18 minuti. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batteria al litio inclusa, per una autonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 130x69x53 mm. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security RF4012I4.



RF562NSI4	269,43 €

Fornitura in opera di sensore di fumo via radio a 433Mhz per sistemi ARITECH. Conforme alle normative EN14604:2005/AC:2008. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Blocco ottico intercambiabile brevettato. Algoritmo di compensazione con segnalazione "CleanMe" per richiesta di manutenzione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Batterie al litio incluse, per unautonomia superiore a 3 anni. Dimensioni 140x65 mm. Colore bianco. Approvato CPD. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF562NSI4.



RF711I4	126,00 €

Fornitura in opera di sensore di allagamento e congelamento via radio 433 MHz. Design compatto. Contatti di rilevazione dell'acqua placcati oro. Attivazione dell'allarme congelamento al di sotto dei 5°C. 10 anni di durata delle batterie.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF711I4.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF620I4-N	160,29 €
Fornitura in opera di sensore durto con contatto magnetico 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RF620I4-N	
RF620I4B-N	160,29 €
Fornitura in opera di sensore durto con contatto magnetico 433MHz. Marrone. Tipo UTC Fire & Security RF620I4-N	
RF900I4	160,29 €
	
RF903I4	235,31 €
Fornitura in opera di sensore rottura vetro audio 433MHz. Tipo UTC Fire & Security RF903I4	
60-841-43-EUR	342,36 €
	
DL123A	8,79 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

COMPONENTI VIA RADIO 433 MHZ LONA 80BIT

W72321 Fornitura in opera di snodo a parete per PIRcam e serie RF401xI4. Tipo UTC Fire & Security W72321	13,33 € 
W72977 Fornitura in opera di snodo a soffitto per PIRcam e serie RF401xI4. Tipo UTC Fire & Security W72977	17,57 € 
RF-DC101-K4 Fornitura in opera di trasmettitore univerale con contatto magnetico Wireless, bianco, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-DC101-K4.	90,90 € 
RF-DC101B-K4 Fornitura in opera di trasmettitore univerale con contatto magnetico Wireless, marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. 5 anni di durata della batteria (inclusa). Contatto reed selezionabile. Ingresso per contatto esterno. Tamper antiapertura e antirimozione.. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-DC101-K4.	90,90 € 
RF-1012-07-5 Fornitura in opera di Micro contatto magnetico Wireless, con cover bianca e marrone, 433Mhz, 80plus LoNa. Design compatto e sottile. 5-8 anni di durata delle batterie. Tamper antiapertura e antirimozione. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-1012-07-5.	72,84 € 
RF-4041-07-2 Fornitura in opera di radiocomando bidirezionale, 433Mhz, 80plus LoNa. Struttura metallica compatta e robusta, LED di conferma dell'avvenuto inserimento. Indicazione del LED della condizione "fuori portata". Un pulsante programmabile, 5 anni di durata delle batterie. Certificato EN50131 Grado 2. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-4041-07-2.	92,70 € 

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

RF-EV1012-K4	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	
RF-EV1012PI-K4	135,00 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, Pet Immune, portata 12m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	
RF-EV1016-K4	167,40 €
Fornitura in opera di rivelatore volumetrico PIR Wireless, portata 16m, 433Mhz, 80plus LoNa. Ottica a specchio, campo di copertura configurabile. Completa copertura antistrisciamento. Analisi del segnale 5D. Auto focus con sensibilità costante lungo il campo di copertura. Nessuna regolazione richiesta per le diverse altezze di installazione (da 1,8 a 3 metri). 5 anni di durata delle batterie. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RF-EV1012-K4.	
RF-DC101SM-K4	19,50 €
	
RF-DC101BSM-K4	19,50 €
	
RF-DC101SR-K4	30,60 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SENSORI PER TRASMETTITORI UNIVERSALI

RF-DC101BSR-K4	30,60 €
	
RF-DC101BM-K4	12,90 €
	
RF-DC101BBM-K4	12,90 €
	
473-CN	71,72 €
Fornitura in opera di sensore a fune per tapparella da usare in abbinamento ad un trasmettitore universale 3V. Tipo UTC Fire & Security 473 C.	
584503-W	129,11 €
Fornitura in opera di sensore di rottura vetro audio per trasmettitori universali. Tipo UTC Fire & Security 584503-W	
5150-M	27,45 €
Fornitura in opera di sensore rottura vetro piezoelettrico fornito con batteria al litio. Da utilizzare con un trasmettitore universale serie RF300W8. Colore marrone. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 5150-M.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	5150-W	27,45 €
	Fornitura in opera di sensore rottura vetro piezoelettrico fornito con batteria al litio. Da utilizzare con un trasmettitore universale serie RF300W8. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 5150-W.	
	VX-402R	428,14 €
		
RICEVITORI UNIVERSALI	RXW8OM	114,59 €
	Fornitura in opera di Interfaccia per sensori via radio universale con uscite open collector, da utilizzare con un ricevitore a 8 canali modello RX8W8CA. La sezione via radio rileva eventuali disturbi RF, è dotata di trasmissione supervisionata, inoltre segnala guasto e batteria bassa. I sensori radio vengono memorizzati con lacquisizione sequenziale che ne semplifica la programmazione. Tipo UTC Fire & Security RXW8OM	
	RXI4N8	214,89 €
	Fornitura in opera di ricevitore radio 433 Mhz, dotato di Learn-Mode Technology. Supporta fino a 16 sensori via radio e 45 radiocomandi o pulsanti antirapina, per un totale di 61 trasmettitori via radio. Controlla allarme, manomissione, supervisione e batteria bassa dei trasmettitori. Ricevitore con elevata spazialità di ricezione. 8 uscite open collector programmabili. Circuito di rivelazione disturbi radio. Indicazione di apertura e chiusura zone. Memoria non volatile per prevenire la perdita delle informazioni programmate e degli ID dei trasmettitori in caso di mancanza di alimentazione. Compatibile con tutte le attuali centrali di allarme. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RXI4N8.	
CENTRALI ADVISOR MASTER	ATS2010	640,03 €
	Fornitura in opera di Centrale di controllo MASTER a 8 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili a 64. Comandata da tastiera con display a LCD fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 4 sistemi indipendenti (aree). Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Combinatore telefonico PSTN integrato. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Controllo di accesso integrato per la gestione fino a 64 porte per un numero max di 65535 utenti (se si utilizzano ATS1831 o ATS1832 non si può montare ATS1801). Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Omolog. IMQ II liv. con kit antirimozione mod. ST580. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2010	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS3010	1.055,23 €

Fornitura in opera di Centrale di controllo MASTER a 8 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili a 128. Comandata da tastiera con display a LCD fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 8 sistemi indipendenti (aree). Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Combinatore telefonico PSTN integrato. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Controllo di accesso integrato per la gestione fino a 64 porte per un numero max di 65535 utenti. Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Omolog. IMQ II liv. con kit antirimozione mod. ST580. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3010



ATS4010	1.558,18 €

Fornitura in opera di centrale di controllo MASTER a 16 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili fino a 256. Omolog. IMQ II liv. con kit antirimozione mod. ST580. Comandata da tastiera con display a LCD da 2 righe per 16 caratteri fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 16 sistemi indipendenti (aree) con possibilità di interazione fra le stesse. 50 utenti di base, ciascuno con un codice PIN e un nome; utenti ampliabili a 65535 di cui 1000 con codice PIN e 200 con nome, tramite espansione di memoria. Memoria base di 250 eventi espandibile fino a 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmatore orario con 24 fasce orarie ciascuna con 4 timer di avvio e arresto. Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Combinatore telefonico PSTN integrato. Controllo di accesso integrato per la gestione fino a 64 porte tramite concentratori intelligenti da 4 varchi ciascuno. Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS4010.



ATS4510	1.948,59 €

Fornitura in opera di centrale di controllo MASTER in armadio metallico capiente. E dotata 16 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili fino a 256. Omolog. IMQ II liv. con kit antirimozione mod. ST580. Comandata da tastiera con display a LCD da 2 righe per 16 caratteri fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 16 sistemi indipendenti (aree) con possibilità di interazione fra le stesse. 11466 utenti di base di cui 1000 con codice PIN e 200 con nome, espandibili fino a 65535 tramite espansione di memoria. Memoria base di 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmatore orario con 24 fasce orarie ciascuna con 4 timer di avvio e arresto. Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Combinatore telefonico PSTN integrato. Controllo di accesso integrato per la gestione di fino a 64 porte tramite concentratori intelligenti da 4 varchi ciascuno. Memoria di 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Fornita con lespansione di memoria da 1MB. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS4510.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1100	279,76 €
Fornitura in opera di tastiera con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema, 8 LED di indicazione di stato area, 4 tasti funzione programmabili. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con un uscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1100.	
ATS1105	386,02 €
Fornitura in opera di tastiera con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema, 8 LED di indicazione di stato area, 4 tasti funzione programmabili. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con un uscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Versione con interfaccia integrata per lettori di tipo Wiegand o a tessera magnatica. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1105.	
ATS1110	240,04 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1110.	
ATS1111	340,91 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 4 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1111.	
ATS1115	337,42 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Dotata di lettore di prossimità integrato. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1115.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1116	413,96 €
Fornitura in opera di tastiera dal design moderno ed ergonomico con display a LCD retroilluminato da 4 righe x 16 caratteri adatta per la programmazione e gestione per centrali Advisor MASTER. 3 LED di indicazione di stato di sistema, 16 LED di indicazione di stato area, tasti funzione programmabili, firmware aggiornabile, fissaggio a slitta. Dotata di lettore di prossimità integrato. Possibilità di programmare un messaggio di testo scorrevole visualizzabile in assenza di allarme. Fornita con unuscita open collector e una zona dedicata alla funzione di richiesta uscita per il controllo di accesso di una porta. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1116.	
ATS1151	456,80 €
Fornitura in opera di Tastiera per controllo varchi in alluminio per centrali Master, dotata di 3 LED. Tipo UTC Fire & Security ATS1151	
ATS1155	796,62 €
	
ATS1156	648,03 €
Fornitura in opera di Lettore di banda magnetica con tastiera in alluminio per centrali della serie Advisor MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1156	
ATS1160N	480,92 €
Fornitura in opera di lettore di tessere Mifare per centrali Advisor MASTER. Dotato di contenitore robusto in plastica adatto per installazione interna o esterna. Lettura del chip serial number (CSN). Si collega direttamente al BUS di comunicazione delle centrali ATS ed è conforme allo standard ISO 14443. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1160N.	
ATS1160S	18,73 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1161N	691,29 €
Fornitura in opera di lettore di tessere Mifare con tastiera per centrali Advisor MASTER. Dotato di contenitore robusto in plastica adatto per installazione interna o esterna. Lettura del chip serial number (CSN). Si collega direttamente al BUS di comunicazione delle centrali ATS ed è conforme allo standard ISO 14443. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1161N.	
ATS1161S	18,73 €
	
ATS1170	162,92 €
Fornitura in opera di Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Tipo UTC Fire & Security ATS1170	
ATS1190	455,62 €
Fornitura in opera di lettore di tessere di prossimità Smart Card, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore per 4 varchi. Omolog. IMQ II liv. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno rosso ed uno blu, configurabili come luce notturna, per lo stato di blocco dei varchi e stato delle aree di allarme. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile ed è disponibile con cover di diversi colori: bianca, beige, rossa, grigia e nera. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpinato funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo ARTIECH ATS1190.	
ATS1190X4	1.375,53 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1192	455,62 €

Fornitura in opera di lettore di tessere di prossimità Smart Card in policarbonato ad alta robustezza, collegabile direttamente al bus di comunicazione RS485 ad una distanza massima dalla centrale di 1500 metri oppure allingresso del concetratore per 4 varchi. Omolog. IMQ II liv. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno rosso ed uno blu, configurabili come luce notturna, per lo stato di blocco dei varchi e stato delle aree di allarme. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpinato funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo ARTIECH ATS1192.



ATS1192X4	1.375,53 €



ATS1197	560,64 €

Fornitura in opera di Lettore da esterno Hi Tag con tastiera integrata si collega direttamente al bus dati RS485 di una centrale di controllo Advisor MASTER. Dotato di costruzione resistente alle intemperie con circuito completamente resinato. Grado di protezione IP66. Dotato di cicalino integrato ed una uscita programmabile open collector a bordo. Compatibile con la tutte le tessere dotate di tecnologia smart card della serie ATS, che consente di definire un numero univoco di codici di sicurezza a 4 byte pari a 4 miliardi di combinazioni. Portata di lettura tipica di 6 - 10 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed ha tre LED a bordo, per le segnalazioni di stato. Temperatura di funzionamento da - 40 a +50° C. Dimensioni 140x121x22 mm.
Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1197.



ATS1201	591,52 €

Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Omolog. IMQ II liv. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1201.



ATS1202	124,14 €

Fornitura in opera di modulo di espansione a 8 ingressi, collegabile direttamente alla centrale o al concentratore remoto, ad un apposito connettore mediante flat cable, dispone inoltre di connettore di uscita per il collegamento di ulteriori moduli di espansione. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1202.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1203	698,78 €
Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 32 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato, da 3A, dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1203.	
ATS1204	793,56 €
Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 32 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio di grandi dimensioni (460x460x85 mm) in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato, da 3A, dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1204.	
ATS1210	259,19 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210.	
ATS1210L	272,97 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210L.	
ATS1211	390,48 €
Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore metallico. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1211.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1220	220,49 €
Fornitura in opera di concentratore a 4 ingressi e 8 uscite fornito in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ II liv. Si collega alla centrale mediante bus RS485 ad una distanza massima di 1500 metri. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1220.	
ATS1226	421,65 €
Fornitura in opera di concentratore per la gestione di 1 varco, dotato di 4 ingressi, 6 uscite open collector + 2 uscite a relè. Dispone inoltre di un BUS locale otticamente isolato, per il collegamento del lettore. Approvato VDS. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1226.	
ATS1230	356,90 €
Fornitura in opera di Concentratore 32 ingressi via radio 433MHz. Tipo UTC Fire & Security ATS1230	
ATS1235	293,33 €
Fornitura in opera di concentratore remoto per dispositivi via radio operante alla frequenza di 868MHz Gen2. Programmabile per gestire 32 dispositivi senza fili UTC Fire & Security. Conforme alle normative EN50131-5-3. Tecnologia brevettata di autoacquisizione "Learn-Mode" per una facile e rapida installazione e programmazione. Trasmissione supervisionata. Rilevazione di eventuali interferenze radio e con la segnalazione in centrale. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa mediante cavo tipo WCAT52/54. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1235.	
TX-9001-03-1	290,94 €
Fornitura in opera di ripetitore per trasmettitori 868Gen2 con doppia antenna e protezione antimanomissione. Supervisionato dalla centrale. E possibile creare una rete di massimo 15 ripetitori. Ripete solo i trasmettitori conosciuti per ridurre il traffico dei segnali radio. Può essere utilizzato come strumento di diagnostica in abbinamento al software dedicato. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security TX-9001-03-1.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1250

2.698,22 €



Fornitura in opera di concentratore intelligente per 4 varchi collegabile alla centrale mediante bus RS485 ad una distanza massima di 1500 metri. Dotato di funzioni anti pass-back, varco forzato, porta rimasta aperta, controllo regionale. Dispone di "database mirroring" per il funzionamento autonomo off-line. Dispone inoltre, direttamente sul circuito stampato, di 4 ingressi per lettori e 16 ingressi di allarme. Il concentratore è capace di gestire un bus RS485 locale sul quale possono essere collegate fino a 16 lettori Smart Card o tastiere LCD. E in grado di gestire i seguenti formati di lettura: Wiegand e Indala 26 e 27 bit, Aritech a 30 e 32 bit e ATS MagSwipe. Inoltre utilizzando il modulo di espansione di memoria IUM opzionale, il sistema può utilizzare qualsiasi formato Wiegand con lunghezza massima di 48 bit. Il concentratore intelligente dispone di quattro uscite a relè incorporati per il controllo delle serrature dei varchi, espandibili a 52 uscite mediante moduli opzionali che sono programmabili mediante le equazioni di logica macro. Il concentratore gestisce 11466 utenti espandibili fino a max 65535 mediante modulo di memoria IUM e dispone di 24 fasce orarie e 24 festività. Viene fornito in capiente contenitore metallico con alimentatore capace di gestire due batterie da 18Ah. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1250.

ATS1251

1.611,90 €



Fornitura in opera di nuovo concentratore intelligente per 4 varchi collegabile alla centrale mediante bus RS485 ad una distanza massima di 1500 metri. Dotato di funzioni anti pass-back, varco forzato, porta rimasta aperta, controllo regionale. Dispone di "database mirroring" per il funzionamento autonomo off-line. Dispone inoltre, direttamente sul circuito stampato, di 8 ingressi di allarme espandibili. Il concentratore è capace di gestire un bus RS485 locale sul quale possono essere collegate fino a 16 lettori Smart Card o tastiere LCD. E in grado di gestire i seguenti formati di lettura: Wiegand e Indala 26 e 27 bit, Aritech a 30 e 32 bit e ATS MagSwipe. Inoltre utilizzando il modulo di espansione di memoria IUM opzionale, il sistema può utilizzare qualsiasi formato Wiegand con lunghezza massima di 48 bit. Il concentratore intelligente dispone di quattro uscite a relè incorporati per il controllo delle serrature dei varchi, espandibili a 52 uscite mediante moduli opzionali che sono programmabili mediante le equazioni di logica macro. Il concentratore gestisce 11466 utenti espandibili fino a max 65535 mediante modulo di memoria IUM e dispone di 24 fasce orarie e 24 festività. Viene fornito in capiente contenitore metallico modello ATS1642 con alimentatore da 4A.
Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1251.

ATS1253

1.489,73 €



Fornitura in opera di nuovo concentratore intelligente per 4 varchi collegabile alla centrale mediante bus RS485 ad una distanza massima di 1500 metri. Dotato di funzioni anti pass-back, varco forzato, porta rimasta aperta, controllo regionale. Dispone di "database mirroring" per il funzionamento autonomo off-line. Dispone inoltre, direttamente sul circuito stampato, di 8 ingressi di allarme espandibili. Il concentratore è capace di gestire un bus RS485 locale sul quale possono essere collegate fino a 16 lettori Smart Card o tastiere LCD. E in grado di gestire i seguenti formati di lettura: Wiegand e Indala 26 e 27 bit, Aritech a 30 e 32 bit e ATS MagSwipe. Inoltre utilizzando il modulo di espansione di memoria IUM opzionale, il sistema può utilizzare qualsiasi formato Wiegand con lunghezza massima di 48 bit. Il concentratore intelligente dispone di quattro uscite a relè incorporati per il controllo delle serrature dei varchi, espandibili a 52 uscite mediante moduli opzionali che sono programmabili mediante le equazioni di logica macro. Il concentratore gestisce 11466 utenti espandibili fino a max 65535 mediante modulo di memoria IUM e dispone di 24 fasce orarie e 24 festività. Viene fornito in contenitore metallico modello ATS1640 con alimentatore da 4A.
Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1253.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1250UP	38,25 €
	
ATS125XUP	38,25 €
	
ATS1260UP	82,81 €
	
ATS1290N	155,86 €
Fornitura in opera di Concentratore per sensori indirizzati. Gestione di 16 o 32 sensori su bus indirizzato a due conduttori, protocollo proprietario UTC Fire & Security. Tipo UTC Fire & Security ATS1290	
ATS1330	61,57 €
Fornitura in opera di Scheda di distribuzione alimentazione. Tipo UTC Fire & Security ATS1330	
ATS1340	180,92 €
Fornitura in opera di scatola di giunzione per realizzare tutti i cablaggi necessari per la gestione di un varco: lettore, serratura, contatto di controllo varco e bus di comunicazione Advisor MASTER. E dotata di relè su scheda per comandare l'elettroserratura del varco e un cicalino di preavviso. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1340.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1471	30,94 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Omolog. IMQ II liv. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1471.	
ATS1473	16,33 €
Fornitura di chiave di prossimità a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1473.	
ATS1475	118,56 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475.	
ATS1475X10	834,00 €
Fornitura di tessera di prossimità con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 100 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1475X10.	
ATS1476	127,65 €
Fornitura di Tessera Smart Card Hitag II con banda magnetica vergine in confezione da 10 pezzi. Tipo UTC Fire & Security ATS1476	
ATS1477	136,93 €
Fornitura di chiave di prossimità, in confezione da 10 pezzi, a forma di portachiave con tecnologia Smart Card Hitag II, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e loperazione di lettura e scrittura è crittografata. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS1477.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ACT407E	208,89 €
Fornitura di tessera Mifare Standard S50 7-byte UID in confezione da 25 pezzi. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT407E.	
ACT408E	233,52 €
Fornitura di tessera Mifare Standard S50 7-byte UID con banda magnetica in confezione da 25 pezzi. Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT408E.	
ACT430E	12,79 €
Fornitura di chiave di prossimità Mifare Standard 1k Compresa quota parte per la programmazione, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ACT430E.	
ATS1480	43,48 €
Fornitura di tessera di default per il programmatore di Smart Card Tipo UTC Fire & Security ATS1480	
ATS1481	43,48 €
Fornitura di tessera Smart Card di configurazione dei lettori di prossimità della linea Advisor Master, permette di configurare lindirizzo dei lettori semplicemente passando la tessera sul lettore stesso. Una serie codificata di suoni permette didentificare lindirizzo corrente ed eventualmente modificare lindirizzo passando più volte la tessera sul lettore. Questa tessera è particolarmente utile quando il sistema è configurato per operare su tessere non programmate tramite il programmatore di tessere ATS1621. Tipo UTC Fire & Security ATS1481	
ATS1482	43,48 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1621	476,95 €
Fornitura di programmatore di tessere con tecnologia Smart Card. Tipo UTC Fire & Security ATS1621.	
ATS1630	57,84 €
Fornitura di cavo seriale intestato per programmare le centrali ATS.. Tipo UTC Fire & Security ATS1630.	
ATS1631	19,30 €
Fornitura in opera di Connettore Uscite. Tipo UTC Fire & Security ATS1631	
ATS1632	93,96 €
Fornitura in opera di cavo interfaccia per computer (distanza max 5 metri) per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1632.	
ATS1633	130,11 €
Fornitura in opera di cavo interfaccia per computer (distanza max 15 metri) per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1633.	
ATS1641	126,53 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1640	209,55 €
	
ATS1642	319,70 €
	
ATS1647	44,87 €
Fornitura di contenitore in plicarbonato di dimensioni 120x240x40 mm per alloggiare moduli di espansione MASTER/COMFORT. Approvato VDS. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1647.	
ATS1670	151,80 €
	
ATS1671	238,37 €
	
ATS1672	157,56 €
Fornitura in opera di trasformatore di ricambio per ATS Advanced in contenitore plastico e metallico piccolo.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1643	133,50 €
	
ATS1644	18,09 €
	
ATS1660	93,96 €
Fornitura in opera di frontalini color bianco per lettore di tessere di prossimità ATS1190, confezione da 10 unità. Tipo UTC Fire & Security ATS1660	
	
ATS1664	93,96 €
Fornitura in opera di frontalini color nero per lettore di tessere di prossimità ATS1190, confezione da 10 unità. Tipo UTC Fire & Security ATS1664	
	
ATS1740	242,13 €
Fornitura in opera di Isolatore/ripetitore di segnale per bus dati, per centrali della linea MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1740	
	
ATS1741	252,88 €
Fornitura in opera di convertitore di protocollo RS485/RS232 per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1741.	
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1742	440,77 €
Fornitura in opera di Modulo per collegamento ad anello del BUS, per centrali della linea MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1742	
ATS1743	657,51 €
Fornitura in opera di Modulo a fibra ottica per il BUS delle centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS1743.	
ATS1744	241,31 €
Fornitura in opera di modulo ripartitore di segnale e isolatore a 4 vie per bus dati RS485, per centrali della linea MASTER. Tipo UTC Fire & Security ATS1744.	
ATS1745	304,83 €
Fornitura in opera di modulo Interfaccia bus - IP LAN per centrali ATS. Permette di collegare i dispositivi sul bus ATS tramite la rete IP locale. Può essere impostato come modulo Start-Of-Line o come End-Of-Line. Fino a 31 moduli End-Of-Line possono essere collegati ad un modulo Start-Of-Line. Comunicazione dati crittografata 128 bit AES. Programmabile tramite Web Browser. Tipo UTC Fire & Security ATS1745.	
ATS1801	531,16 €
Fornitura in opera di scheda di interfaccia per computer e stampante con abilitazione hardware per utilizzare la centrale Advisor MASTER con il software di gestione TITAN in versione con mappe grafiche. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1801.	
ATS1809	514,95 €
Fornitura in opera di scheda TCP/IP per centrali MASTER modello ATS3010, ATS4010 e ATS4510, con interfaccia Ethernet da 10Mbit on board con connettore RJ45, dotata di firewall integrato e di funzioni di crittografia TripleDES, firmware aggiornabile mediante web browser, dotata di inidirizzo IP statico, con porta configurabile. Consente funzioni di invio degli allarmi e di gestione del sistema tramite protocollo TCP/IP. Tipo UTC Fire & Security ATS1809.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS-IP-KIT	780,71 €
Fornitura in opera di scheda TCP/IP per centrali MASTER modello ATS3010, ATS4010 e ATS4510, con interfaccia Ethernet da 10Mbit on board con connettore RJ45, dotata di firewall integrato e di funzioni di crittografia TripleDES, firmware aggiornabile mediante web browser, dotata di inidirizzo IP statico, con porta configurabile. Consente funzioni di invio degli allarmi e di gestione del sistema tramite protocollo TCP/IP. Fornita in abbinamento alla scheda di interfaccia per computer e stampante con abilitazione hardware per connessione H24. Tipo UTC Fire & Security ATS-IP-KIT.	
ATS1810	131,68 €
Fornitura in opera di scheda a 4 relè per Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1810.	
ATS1811	259,19 €
Fornitura in opera di scheda a 8 uscite a relè per Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1811	
ATS1820	172,29 €
Fornitura in opera di scheda a 16 uscite open collector per Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1820.	
ATS1821	74,90 €
Fornitura in opera di modulo di espansione uscite ad otto uscite open collector, utilizza la uscite logiche da 4 a 11, ideale per il collegamento di un combinatore esterno o ponte radio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1821.	
ATS1830	130,11 €
Fornitura in opera di modulo di espansione di memoria da 1MB per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1830	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS1831	404,63 €
Fornitura in opera di modulo di espansione di memoria intelligente da 4MB per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1831	
ATS1832	1.015,08 €
Fornitura in opera di modulo di espansione di memoria intelligente da 8MB per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1832	
ATS1840	73,14 €
Fornitura in opera di scheda per la distribuzione delle alimentazioni, dotata di otto uscite indipendenti con proprie morsettiere e fusibili separati individualmente. La condizione di guasto dei fusibili è indicata tramite unuscita dedicata. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1840.	
ATS7100	552,43 €
Fornitura in opera di adattatore ISDN per combinatore telefonico per Advisor MASTER. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS7100	
ATS7110	729,47 €
Fornitura in opera di Adattatore ISDN canale B & D. Tipo UTC Fire & Security ATS7110	
ATS7200N	136,93 €
Fornitura in opera di modulo a sintesi vocale per centrali Advisor MASTER. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS7200N.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS7320	512,10 €
Fornitura in opera di Modulo GSM per riporto eventi e telegestione, per centrali serie ATS. Tipo UTC Fire & Security ATS7320 	
ATS8100	534,70 €
Fornitura e posa in opera di software di gestione con mappe grafiche interattive per Advisor MASTER. E dotato di funzionalità TCP/IP. Il software, tramite interfaccia grafica in ambiente Windows XP SP3 32 Bit, Windows Vista 32 e 64 Bit oppure Windows 7 32 e 64 Bit, permette la programmazione, la gestione ed il monitoraggio dellintera serie delle centrali Advisor MASTER. Tramite un semplice posizionamento sulle mappe delle icone che rappresentano centrali, aree, tastiere, porte e/o varchi, ingressi e relè, il software permette la gestione interattiva dellimpianto. Funzioni di report di stampa per creazione di fogli dettagliati relativi alle informazioni di sistema contenute nel database TITAN e per la creazione di report cronologici preimpostati e comunque flessibili in qualsiasi combinazione grazie alla programmazione di query. Gli eventi vengono memorizzati, completi di data e ora, vengono memorizzati nel database del TITAN in tempo reale. Abilitazione per i diversi livelli di accesso del software per i vari operatori, ciascuno con codice di accesso e password individuale. Tramite il programmatore opzionale è possibile programmare lettori e tessere. Possibilità di produzione di schede di identificazione fotografiche tramite lacquisizione di immagini mediante una telecamera o dall importazione di un file. Stampa delle tessere personalizzabile grazie allapplicativo PHOTO ID incluso (stampante non compresa). Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Escluso computer. Tipo UTC Fire & Security ATS8100. 	
ATS1099MBC	409,23 €
	
ATS2099MBC	513,46 €
	
ATS3099MBC	771,95 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS4099MBC	1.186,76 €
	
ATS1201MBC	404,63 €
	
ATS1250MBC	2.086,40 €
	
ATS1251MBC	1.030,20 €
	
ATS1235MBC	268,70 €
	
TX-9000-03-1	24,63 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATSPM4001	46,03 €
	
ATSMM4001	21,27 €
	
WCAT52	480,77 €
Fornitura in opera di Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m. Tipo UTC Fire & Security WCAT52	
ST580	21,57 €
Fornitura in opera di tamper antistrappo per contenitore metallico. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ST580.	
ATS4010UP	38,12 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

CENTRALI ADVISOR MASTER EN GRADO 3

ATS2110E	795,83 €
Fornitura in opera di Centrale di controllo MASTER a 8 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili a 64. Comandata da tastiera con display a LCD fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 4 sistemi indipendenti (aree). Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Combinatore telefonico PSTN integrato. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Controllo di accesso integrato per la gestione fino a 16 porte per un numero max di 50 utenti. Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Omolog. IMQ EN50131 Grado 3 con ATS1801 e ATS1809. Omolog. IMQ EN50131 Grado 2 con ATS7320 e/o linea PSTN. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS2110E	
ATS3410E	1.136,01 €
Fornitura in opera di Centrale di controllo MASTER a 8 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili a 128. Comandata da tastiera con display a LCD fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 8 sistemi indipendenti (aree). Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Combinatore telefonico PSTN integrato. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Controllo di accesso integrato per la gestione fino a 64 porte per un numero max di 65535 utenti. Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Omolog. IMQ EN50131 Grado 3 con ATS1801 e ATS1809. Omolog. IMQ EN50131 Grado 2 con ATS7320 e/o linea PSTN. Compresa quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security ATS3410E	
ATS4610E	2.059,79 €
Fornitura in opera di centrale di controllo MASTER in armadio metallico capiente. E dotata 16 ingressi supervisionati su 4 livelli espandibili fino a 256. Comandata da tastiera con display a LCD da 2 righe per 16 caratteri fino ad un max di 16 tastiere. Fino a 16 sistemi indipendenti (aree) con possibilità di interazione fra le stesse. 11466 utenti di base di cui 1000 con codice PIN e 200 con nome, espandibili fino a 65535 tramite espansione di memoria. Memoria base di 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmatore orario con 24 fasce orarie ciascuna con 4 timer di avvio e arresto. Uscita per sirena modulata ed uscita lampeggiante separata. Micro PLC con possibilità di espansione fino a 255 uscite liberamente programmabili. Combinatore telefonico PSTN integrato. Controllo di accesso integrato per la gestione di fino a 64 porte tramite concentratori intelligenti da 4 varchi ciascuno. Memoria di 2000 eventi (1000 per allarme e 1000 per controllo accessi). Programmazione, monitoraggio e assistenza remoti o locali, tramite computer. Collegamento in rete RS485, fibra ottica, TCP/IP, tramite apposite interfacce. Protezione contro la scarica totale delle batterie. Fornita con lespansione di memoria da 1MB. Omolog. IMQ EN50131 Grado 3 con ATS1801 e ATS1809. Omolog. IMQ EN50131 Grado 2 con ATS7320 e/o linea PSTN. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS4610E.	

ACCESSORI CENTRALI MASTER/ADVANCED EN GRADO 3

ATS1201E	633,54 €

Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 16 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone da 7Ah ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1201E.



ATS1203E	823,92 €

Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 32 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato, da 3A, dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1203E.



ATS1204E	933,15 €

Fornitura in opera di concentratore remoto dotato di 8 ingressi espandibili fino a 32 mediante moduli ad innesto opzionali, 8 uscite open collector espandibili fino a 32 con la possibilità di montare moduli opzionali a relè. Il concentratore viene fornito in contenitore in acciaio di grandi dimensioni (460x460x85 mm) in cui è possible alloggiare i moduli opzionali per le espansioni di ingresso e di uscita, nonchè la batteria in tampone ed è equipaggiato con un alimentatore switching supervisionato, da 3A, dotato di test dinamico della batteria. Il medesimo concentratore comunica con la centrale tramite il bus RS485 e può essere montato fino ad una distanza massima di 1500 metri dalla stessa. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II Compreso quota parte per i collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte.
Tipo UTC Fire & Security ATS1204E.



ATS1210E	249,67 €

Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210E.



ATS1210LE	299,61 €

Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore di policarbonato di dimensioni 240x120x40 mm. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1210LE.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

LETTORI COMPATIBILI CON CENTRALI "MASTER" E ACCESSORI PER LETTORI

ATS1211E — 399,48 €

Fornitura in opera di concentratore da 8 ingressi e 8 uscite in contenitore metallico. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ATS1211E.



ACI711 — 479,35 €

Fornitura in opera di lettore di prossimità. Distanza di lettura con tessere ARITECH fino a 10 cm. Se collegato sul bus della centrale Master richiede una interfaccia mod. ATS1170. Segnalazione stato tramite led. Completo di quota parte di cavo di collegamento, derivazione con tubo a vista e/o incassato, cassette, accessori e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security ACI711.



ACA711 — 24,91 €

Fornitura in opera di piastra di montaggio a superficie per lettore di prossimità ACI711.
Completo di quota parte di cavo di collegamento, derivazione con tubo a vista e/o incassato, cassette, accessori e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security ACA711.



ACI712 — 566,46 €



ACI760 — 364,42 €

Fornitura in opera di lettore di prossimità tipo MINIPROX. Distanza di lettura da 1 a 7 cm. in funzione alla tipologia di tessera utilizzata. Segnalazione di stato tramite led. Completo di buzzer. Utilizza tessere serie HID. Se collegato sul bus della centrale Master richiede una interfaccia mod. ATS1170. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte.
Tipo UTC Fire & Security ACI760.



ACI766 — 582,31 €



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ACI775	2.174,21 €
Fornitura in opera di lettore di prossimità tipo MAXIPRO. Distanza di lettura da 1 a 70 cm. in funzione alla tipologia di tessera utilizzata. Segnalazione di stato tramite led. Completo di buzzer. Utilizza tessere serie HID. Se collegato sul bus della centrale Master richiede una interfaccia mod. ATS1170. Compresa quota parte per collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACI775.	
ACT725-36	7,51 €
Fornitura di tessera di prossimità passiva tipo PROXCARD. Standard ISO. Predisposta con foro per laggancio alla custodia ACT724. Distanze di lettura: lettore ACI760 da 5 a 7 cm.; lettore ACI766 e ACI795 da 10 a 14 cm.; lettore ACI755 da 14 a 20 cm.; lettore ACI730 da 20 a 25 cm. ; lettore ACI775 da 40 a 60 cm. Tipo UTC Fire & Security ACT725-36	
ACT736-35	16,39 €
Fornitura di tessera di prossimità passiva tipo DUOPROX completa di banda magnetica. Distanze di lettura: lettore ACI730 da 15 a 22cm.; lettore ACI766 e ACI795 da 5 a 10 cm.; lettore ACI755 da 10 a 15 cm.; lettore ACI775 da 25 a 40 cm. Tipo UTC Fire & Security ACT736-34	
ACT745-35	18,36 €
Fornitura di dispositivo di prossimità passivo tipo PROXKEY II in custodia con fissaggio ad anello. Distanze di lettura ; lettore ACI760 da 2 a 3cm. ; lettore ACI765 per 5 cm. ; lettore ACI755 per 7,5 cm. ; lettore ACI730 da 10 a 15cm. ; lettore ACI775 per 30 cm. Tipo UTC Fire & Security ACT745-31	
ACT786-36	16,97 €
Fornitura di tessera di prossimità passiva tipo ISOPROX. Standard ISO. Distanze di lettura: lettore ACI760 da 2 a 6cm.; lettore ACI766 e ACI795 da 5 a 10 cm.; lettore ACI755 da 10 a 15 cm.; lettore ACI730 da 15 a 22cm.; lettore ACI775 da 25 a 40 cm. Tipo UTC Fire & Security ACT786-36	
ACT600S	8,12 €
Fornitura di tessera magnetica codificata. Standard ISO. Sistema di codifica e codice di impianto ARITECH. Tipo UTC Fire & Security ACT600S	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ACT707	25,60 €
Fornitura di tessera di prossimità di tipo passivo. Dimensioni standard ISO. Sistema di codifica e codice impianto ARITECH.. Tipo UTC Fire & Security ACT707.	
ACT708	24,00 €
Fornitura di tessera di prossimità di tipo passivo con banda magnetica. Dimensioni standard ISO. Sistema di codifica e codice impianto ARITECH. Tipo UTC Fire & Security ACT708.	
ACA000	153,95 €
Fornitura in opera di copertura contro la pioggia realizzata in plexiglass trasparente per un montaggio a copertura del lettore e/o pulsante. Tipo UTC Fire & Security ACA000.	
ACA001	46,51 €
Fornitura in opera di pulsante di richiesta uscita di colore bianco, dotato di simbolo di riconoscimento. Da utilizzare per un montaggio a superficie. Chiusura del contatto bistabile. Completo di quota parte di cavo di collegamento, derivazione con tubo a vista e/o incassato, cassette, accessori e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACA001.	
ATS1170	162,92 €
Fornitura in opera di Interfaccia per lettore di tessere Wiegand (controllore per una porta). Tipo UTC Fire & Security ATS1170	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SENSORI INDIRIZZATI

DD205-AD	180,77 €
Fornitura in opera di rivelatore intelligente a doppia tecnologia, infrarossi e microonde, con portata nominale di 12m, per sistemi indirizzati ARITECH. La sezione ad infrarossi è caratterizzata da ottica a specchio di precisione con 7 tende integrali a focale continua, circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. La sezione a microonde opera in banda C (5.8 GHz) ed utilizza un innovativo sistema di rivelazione RCR capace di misurare la distanza del movimento. Grazie alla combinazione delle due tecnologie, il sensore DD205 fornisce una nitida rilevazione e un eccellente immunità ai falsi allarmi, unita alla flessibilità installativa dei sistemi indirizzati. Tamper antirimozione integrato contro le manomissioni. Due batterie al litio incluse, per unautonomia di 3 anni. Conforme alle normative EN50131-5-3 Grado 2 ed EN131-2-4 Grado 2. Dimensioni 70x120x50 mm. Colore bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security DD205-AD.	
AD111	34,15 €
Fornitura in opera di interfaccia indirizzata in miniatura adatta ad essere alloggiata allinterno del sensore. Tipo UTC Fire & Security AD111	
AD011	37,51 €
Fornitura in opera di interfaccia indirizzata 1 ingresso, 1 uscita. Tipo UTC Fire & Security AD011	
AD044	230,28 €
Fornitura in opera di interfaccia indirizzata 4 ingressi, 4 uscite. Tipo UTC Fire & Security AD044	
AD1000	42,12 €
Fornitura in opera di modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Tipo UTC Fire & Security AD1000	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

AD1000X10	402,08 €
Fornitura in opera di modulo indirizzato plug-in per EV/VE/DD1000 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Confezione da 10 pezzi. Tipo UTC Fire & Security AD1000X10	
AD600	46,06 €
Fornitura in opera di modulo indirizzato plug-in per DD600 (standard e AM). Si adatta alla morsettiera dei rilevatori. Supportato dai DGP ATS1290. Confezione da 10 pezzi. Tipo UTC Fire & Security AD1000X10	
MK46-AD	55,69 €
Fornitura in opera di contatto magnetico MK46-AD (certificato VdS classe B) specifico per il collegamento a 2 fili sul bus IADS (tramite linterfaccia ATS1290N). Può essere installato in superficie o ad incasso. Lindirizzo può essere modificato tramite il dispositivo di programmazione IADS-PROG. Viene fornito con cavo da 4 m. e tutti gli accessori necessari come viti, distanziali e componenti per linstallazione in superficie o ad incasso. Grado di protezione IP65. Tipo UTC Fire & Security MK46-AD.	
IADS-PROG	250,79 €
Fornitura in opera di hub con connessione IADS per programmare gli indirizzi sui dispositivi indirizzati o altri prodotti il cui indirizzo non può essere impostato manualmente. Permette anche ai computer (notebooks, desktop PCs, etc.) di collegarsi alle centrali ATS, creando un ponte tra la porta USB del computer e la connessione RS232 della centrale. Tipo UTC Fire & Security IADS-PROG.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ADVISOR MANAGEMENT SOFTWARE

Advisor Management Software

ATS8600



Fornitura in opera di programma di gestione per sistemi di sicurezza, in versione Starter Edition, capace di integrare in un unico ambiente
funzioni antintrusione, controllo accessi, video e rivelazione incendi.
Progettato per ambiente Windows, è caratterizzato da una architettura client / server, gestisce le comunicazioni con i diversi elementi in
campo e consente laccesso al database da parte di più operatori simultaneamente.
La comunicazione avviene mediante network TCP/IP.
Il programma prevede una gestione del sistema basato su mappe grafiche interattive, che semplificano lattività delloperatore
mostrando lo stato del sistema mediante apposite icone o aree grafiche completamente personalizzabili.
Tre tipi di visualizzazione diversi permettono la gestione completa dei dispositivi in campo, degli utenti e delle mappe grafiche. Ad ogni evento è possibile associare limmagine video proveniente dalle telecamere connesse ai videoregistratori UTC Fire & Security. E
possibile quindi vedere immagini video in tempo reale, visualizzare le immagini precedentemente memorizzate e richiamare le immagini relative ad un evento specifico con una sempplice operazione.
Tutte le informazioni vengono registrate in un database. I database supportati sono SQL Server 2008 Express Edition, che è fornito a
corredo con il programma, oppure SQL Server 2008 per il quale si deve acquistare la licenza separatamente.

Caratteristiche principali del programma di gestione:
• Strumento di gestione integrata per sistemi di sicurezza, potente e versatile
• 1 server + client illimitati
• Applicazione multiutente per laccesso contemporaneo al database di più operatori
• Gestione di max 2 Centrali Advisor MASTER o Advisor Advanced di UTC Fire & Security
• Gestione di max 2 centrali incendio UTC Fire & Security
• Gestione di max 2 videoregistratori UTC Fire & Security
• Verifica video di tutti gli allarmi/eventi
• Accesso alle immagini registrate in corrispondenza di un evento
• Registrazione eventi in tempo reale
• Consente di utilizzare mappe usando livelli diversi per una localizzazione semplice degli allarmi
• Mappe grafiche per la gestione degli allarmi locali e il controllo del sistema
• Gestione integrata foto ID

Tipo UTC FIre & Security ATS8600.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS8610



Fornitura in opera di programma di gestione per sistemi di sicurezza, in versione Business Edition, capace di integrare in un unico ambiente
funzioni antintrusione, controllo accessi, video e rivelazione incendi.
Progettato per ambiente Windows, è caratterizzato da una architettura client / server, gestisce le comunicazioni con i diversi elementi in
campo e consente laccesso al database da parte di più operatori simultaneamente.
La comunicazione avviene mediante network TCP/IP.
Il programma prevede una gestione del sistema basato su mappe grafiche interattive, che semplificano lattività delloperatore
mostrando lo stato del sistema mediante apposite icone o aree grafiche completamente personalizzabili.
Tre tipi di visualizzazione diversi permettono la gestione completa dei dispositivi in campo, degli utenti e delle mappe grafiche. Ad ogni evento è possibile associare limmagine video proveniente dalle telecamere connesse ai videoregistratori UTC Fire & Security. E possibile quindi vedere immagini video in tempo reale, visualizzare le immagini precedentemente memorizzate e richiamare le immagini relative ad un evento specifico con una semplice operazione. Gestione visitatori e giro ronda.
Tutte le informazioni vengono registrate in un database. I database supportati sono SQL Server 2008 Express Edition, che è fornito a
corredo con il programma, oppure SQL Server 2008 per il quale si deve acquistare la licenza separatamente.

Caratteristiche principali del programma di gestione:
• Strumento di gestione integrata per sistemi di sicurezza, potente e versatile
• 1 server + client illimitati
• Applicazione multiutente per laccesso contemporaneo al database di più operatori
• Gestione di max 25 Centrali Advisor MASTER o Advisor Advanced di UTC Fire & Security
• Gestione di max 25 centrali incendio UTC Fire & Security
• Gestione di max 25 videoregistratori UTC Fire & Security
• Verifica video di tutti gli allarmi/eventi
• Accesso alle immagini registrate in corrispondenza di un evento
• Registrazione eventi in tempo reale
• Consente di utilizzare mappe usando livelli diversi per una localizzazione semplice degli allarmi
• Mappe grafiche per la gestione degli allarmi locali e il controllo del sistema
• Gestione integrata foto ID

Tipo UTC FIre & Security ATS8610.

ATS8605



Fornitura in opera di licenza di sblocco per aggiungere driver alla Starter Edition (estende ATS8600 con più di 2 dispositivi).
Tipo UTC Fire & Security ATS8605.

ATS8640



Fornitura in opera di licenza di sblocco per Advisor Management Software Starter e Business Edition. Con ATS8640 è possibile aggiungere singoli apparati oltre i 25 disponibili nella Business Edition, acquistando le singole licenze. Tipo UTC Fire & Security ATS8640.

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS8641	914,00 €
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale Advisor Advanced ad Advisor Management Software (solo per versioni 2015 o precedenti). Tipo UTC FIre & Security ATS8641.	
ATS8642	914,00 €
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale Advisor Master ad Advisor Management Software (solo per versioni 2015 o precedenti). Tipo UTC Fire & Security ATS8642.	
ATS8643	
Fornitura in opera di licenza per aggiungere un registratore video ad Advisor Management Software. Tipo UTC Fire & Security ATS8643.	
ATS8644	914,00 €
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale incendio FP1200/FP2000 ad Advisor Management Software. Tipo UTC Fire & Security ATS8644.	
ATS8645	914,00 €
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale incendio 2X/KFP, o una centrale di spegnimento 1X-X3/KFP-CX3, o un pannello di ripetizione 2X-FR/KFP-AFR ad Advisor Management Software. Tipo UTC Fire & Security ATS8645.	
ATS8647	
Fornitura in opera di licenza per aggiungere un elaboratore FlexZone ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive). Tipo UTC FIre & Security ATS8647.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ATS8651	
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale Advisor Advanced ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive). Tipo UTC FIre & Security ATS8651.	
ATS8652	
Fornitura in opera di licenza per aggiungere una centrale Advisor Master ad Advisor Management Software (per versioni 2016 o successive). Tipo UTC Fire & Security ATS8652.	
ATS8611	
	
ATS8690	
	
ATS8691	
	
ATS8692	
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SIRENE DA ESTERNO E LORO ACCESSORI

ATS8693	
	
ACA300N	1.265,84 €
	
AS508	116,56 €
Fornitura in opera di sirena da esterno autoalimentata. Doppio coperchio con involucro esterno in ABS di colore bianco da 3,5mm e rivestimento interno in acciao con griglia antischiuma. Lampeggiante incorporato di color ambra. Circuito elettronico affogato nella resina. Selezione automatica della polarità. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (350mA). Doppio cono piezoelettrico con potenza sonora di 114 dB a 1mt. Temporizzabile a 3,5,10 o 20 min. Indicatore LED. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Esclusa batteria. Tipo UTC Fire & Security AS508	
AS503	42,21 €
Fornitura in opera di contenitore vuoto sirena da esterno, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., e lampeggiante blu. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security AS503.	
AS612	209,92 €
Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Suono sirena a norme CEI. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security AS612.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

AS620RF	501,31 €
Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno via radio, realizzata in policarbonato resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., protezione anti-schiuma e antitrapanazione, lampeggiante a LED, potenza acustica di 105 dB a un metro. Può essere collegata con qualsiasi centrale di controllo mediante unità ricetrasmittente fornito a corredo. Il pacco di batterie al litio incluso ha una durata di 2 anni. La comunicazione bidirezionale comprende le segnalazioni di supervisione, manomissione e batteria scarica. Dotata di temporizzazioni selezionabili, 30s, 60s, 90s. Certificata EN50130-5. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security AS620RF.	
AS632	239,07 €
Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno, realizzata in acciaio inox, con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 1,2 - 7 Ah. Suono sirena a norme CEI. Omolog. IMQ II liv. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Tipo UTC Fire & Security AS632.	
AB61X	6,30 €
	
AB63X	6,30 €
	
ASFD1	18,06 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

SIRENE INTERNE

KIT-AS600R	223,95 €
Fornitura in opera di sirena autoalimentata da esterno, realizzata in policarbonato di colore rosso, resistente agli urti ed alle radiazioni U.V., con coperchio interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso, potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria supportata 12Vcc, 1,2 - 7 Ah. Compresa quota parte per collegamenti, accessori e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Modello KIT-AS600R UTC F&S a marchio Edwards	
AS610DUM	48,81 €
	
AS620RF-TR	148,47 €
Fornitura in opera di ricetrasmettitore di ricambio per sirene via radio AS620RF. Tipo UTC Fire & Security AS620RF-TR	
AS620RF-BP	43,03 €
	
AS270	46,87 €
Fornitura in opera di sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AS270	
AS271	61,78 €
Fornitura in opera di sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Fornita con lampeggiante. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AS271	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	AS272 Fornitura in opera di sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Esclusa batteria. Tipo UTC Fire & Security AS272	61,78 €
	BS170-N Fornitura in opera di Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica. Tipo UTC Fire & Security BS170-N	56,81 €
	AS273 Fornitura in opera di sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore bianco, completa di lampeggiante. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Esclusa batteria. Tipo UTC Fire & Security AS272	67,72 €
TASTIERE STAND-ALONE	ACL760 Fornitura in opera di tastiera stand-alone con 99 codici, 2 relè, contenitore metallico, pulsanti metallici retroilluminati. Per applicazioni in interno ed esterno. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACL760.	300,70 €
LETTORI SERIE ACL800	ACL875SU-G Fornitura in opera di tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in alluminio. Colore grigio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACL875SU-G.	301,80 €
	ACL875SU-S Fornitura in opera di tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in alluminio. Colore grigio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACL875SU-S.	301,80 €

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	ACL875SU-B	258,60 €
	Fornitura in opera di tastiera stand alone, da interno e da esterno (IP65). Tasti in metallo retroilluminati. 99 codici più un codice master. Un uscita relè (2A) e una open collector (250mA). Relè bistabile o temporizzato (da 1 a 99 secondi). Blocco della tastiera per 30 secondi dopo 8 tentativi di inserimento codice falliti. Protezione antiapertura e antirimozione. Buzzer incorporato. LED multi colore. Retro illuminazione blu. Struttura in ABS. Colore nero. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security ACL875SU-B.	
COMBINATORE TELEFONICO STANDARD	TRHCOMBI	855,73 €
	Fornitura in opera di combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. programmabili e tele controllabili; le uscite programmabili possono essere di tipo NA, NC o impulsive. Dotato di una uscita relè con contatti puliti programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle uscite programmabili. Il combinatore è in grado di inviare 16 diversi messaggi in fonia per una durata totale di oltre 200 sec., più di 70 SMS autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili. Il combinatore può memorizzare 16 numeri telefonici per le comunicazioni di allarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le comunicazioni in formato digitale. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quantaltro necessario per rendere limpianto funzionante ed eseguito a regola darte. Omologato IMQ-Allarme II° LIvello. Tipo TRHCOMBI.	
CHIAVI ELETTRONICHE	KD3000PROX	133,56 €
	Fornitura in opera di Scheda chiave universale, 3 relè a scambio completo. Uscite bistabili o temporizzate con tempi programmabili. Un uscita open collector per segnalazione chiave falsa. Ingressi di stato per il comando dei led dei lettori. Gestione di max. 256 tag di prossimità. Da utilizzare con i lettori di prossimità AT3000PN e AT3000PB. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security KD3000PROX.	
	AT3000PN	102,05 €
	Fornitura in opera di lettore di prossimità universale per KD3000PROX. 3 LED di stato. Può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie allattacco standard KEYSTONE. Legge tutte le tessere/tag della linea ATS147x. Colore nero. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AT3000PN.	
	AT3000PB	102,05 €
	Fornitura in opera di lettore di prossimità universale per KD3000PROX. 3 LED di stato. Può essere utilizzato ad incasso su qualsiasi supporto elettrico grazie allattacco standard KEYSTONE. Legge tutte le tessere/tag della linea ATS147x. Colore Bianco. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AT3000PB.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PULSANTI ANTIRAPINA E ANTIPANICO

3040-W	52,87 €
Fornitura in opera di pulsante antipanico con memoria di allarme a LED. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security 3040-W.	
HB191	27,66 €
Fornitura in opera di pulsante antirapina ad azionamento singolo. Contenitore in alluminio/polistirolo ad alta resistenza con contatto di allarme NC. Indicatore di allarme meccanico da verde a rosso. Fornito con chiave di ripristino. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security HB191.	
HB194	31,63 €
Fornitura in opera di pulsante antirapina ad azionamento doppio. Contenitore in ABS con contatto di allarme NC. Indicatore di allarme meccanico da verde a rosso. Fornito con chiave di ripristino. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security HB 194	
UM2DLED	81,75 €
Fornitura in opera di pulsante antirapina ad azionamento singolo. Contenitore in ABS con contatto di allarme a scambio completo. Indicatore di allarme a LED. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security UM2DLED.	
HB191KEY	4,55 €

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

ALIMENTATORI

PG822	278,37 €
Fornitura in opera di alimentatore switching 12V 2A, in contenitore metallico con lo spazio per alloggiare internamente una batteria da 12V 7,5 Ah. Compreso di quota parte per alimentazione elettrica, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PG822.	
PG824	188,95 €
DH931	111,32 €
	
PM841	133,74 €
	
PM842	182,74 €
	
PM844-A	420,65 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

PM811N-G2	219,46 €
Fornitura in opera di alimentatore lineare 12Vcc 1A, in contenitore metallico verniciato a polvere con lo spazio per alloggiare internamente una batteria da 12V 7,2 Ah. Segnalazione di guasto per mancanza rete, guasto alimentatore e batteria scarica. Protezione contro la scarica completa della batteria. Protezione antimanomissione. Protezione contro linversione di polarità della batteria. Protezione termica del circuito. Certificato EN50131-6:2008 Grado II. Compreso di quota parte per alimentazione elettrica, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PM811-G2.	
PM812N-G2	254,31 €
Fornitura in opera di alimentatore lineare 12Vcc 1,5A, in contenitore metallico verniciato a polvere con lo spazio per alloggiare internamente una batteria da 12V 18 Ah. Segnalazione di guasto per mancanza rete, guasto alimentatore e batteria scarica. Protezione contro la scarica completa della batteria. Protezione antimanomissione. Protezione contro linversione di polarità della batteria. Protezione termica del circuito. Certificato EN50131-6:2008 Grado II. Compreso di quota parte per alimentazione elettrica, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PM812-G2.	
PM811N-G3	280,21 €
Fornitura in opera di alimentatore lineare 12Vcc 1A, in contenitore metallico verniciato a polvere con lo spazio per alloggiare internamente una batteria da 12V 7,2 Ah. Controllo attivo intelligente della batteria. Segnalazione di guasto per mancanza rete, guasto alimentatore e batteria scarica. Protezione contro la scarica completa della batteria. Protezione antimanomissione. Protezione contro linversione di polarità della batteria. Protezione elettronica contro il sovraccarico. Fusibile termico a protezione del trasformatore. Certificato EN50131-6:2008 Grado III. Compreso di quota parte per alimentazione elettrica, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PM811-G3.	
PM812N-G3	320,85 €
Fornitura in opera di alimentatore lineare 12Vcc 1,5 A, in contenitore metallico verniciato a polvere con lo spazio per alloggiare internamente una batteria da 12V 18 Ah. Controllo attivo intelligente della batteria. Segnalazione di guasto per mancanza rete, guasto alimentatore e batteria scarica. Protezione contro la scarica completa della batteria. Protezione antimanomissione. Protezione contro linversione di polarità della batteria. Protezione elettronica contro il sovraccarico. Fusibile termico a protezione del trasformatore. Certificato EN50131-6:2008 Grado III. Compreso di quota parte per alimentazione elettrica, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security PM812-G3.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

MODULI A RELÈ E ACCESSORI

RC900	29,48 €
	
RC213	23,42 €
Fornitura in opera di relè autonomo a scambio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security RC213.	
	
RC813	23,42 €
Fornitura in opera di scheda relè ad innesto per RC900. Versione ad uno scambio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologazione IMQ II° livello. Tipo UTC Fire & Security RC813	
	
RC814	33,78 €
Fornitura in opera di scheda relè ad innesto per RC900. Versione a doppio scambio. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Omologazione IMQ II° livello. Tipo UTC Fire & Security RC813	
	
RD3000AGC	95,99 €
	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

LAMPEGGIANTI

AB301 Fornitura in opera di lampeggiatore con alimentazione a 12V; potenza 1 W. Fornito con calotta ambra. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AB301	53,88 €
AB303 Fornitura in opera di lampeggiatore con alimentazione a 12V; potenza 1 W. Fornito con calotta rossa. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security AB303	54,87 €

BATTERIE

BS121N Fornitura e messa in opera di batteria a 12V 1,2Ah. Compresa quota parte collegamenti, accessori, collaudo e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Tipo UTC Fire & Security BS121N	20,79 €
BS122N Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 2Ah. Modello BS122N UTC Fire & security	29,75 €
BS127N Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. Tipo UTC Fire & Security BS127N.	38,51 €
BS129N Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 24 Ah. Approvata VDS. Tipo UTC Fire & Security BS129N.	128,23 €

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

BS130N	92,45 €
Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 12 Ah. Approvata VDS. Tipo UTC Fire & security BS130N	
BS131N	108,32 €
Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 18 Ah. Approvata VDS. Tipo UTC Fire & Security BS131N	
BS132N	214,19 €
Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 40 Ah. Approvata VDS. Tipo UTC Fire & Security BS132N.	
BS133N	375,27 €
Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 65 Ah. Tipo UTC Fire & Security BS133N.	
BS134N	163,01 €
Fornitura in opera di batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 36 Ah. Tipo UTC Fire & Security BS134N.	
BS170-N	56,81 €
Fornitura in opera di Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica. Tipo UTC Fire & Security BS170-N	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	AS620RF-BP	43,03 €
	Fornitura in opera di Pacco batterie al litio (3 batterie in serie da 3 V) per AS272 & AS273 non ricaricabile (confezione da 2 pezzi). Diodo integrato per la protezione dalla ricarica. Tipo UTC Fire & Security BS170-N	
	BS60-N	68,66 €
		
	DL123A	8,79 €
		
	BS36V	7,83 €
		
CAVI	WS4102FN	0,42 €
	Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4102FN.	
	WS4104FN	0,73 €
	Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 4x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4104FN.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

WS4106FN	0,91 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 6x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4106FN.	
WS4108FN	1,24 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 8x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4108FN.	
WS4110FN	1,48 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 10x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4110FN.	
WS4112FN	1,73 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 12x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WS4112FN.	
WC4104F5N	1,15 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,50+2x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4104F5N.	
WC4106F5N	1,33 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,50+4x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4106F5N.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

WC4108F5N	1,61 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,50+6x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4108F5N.	
WC4110F5N	1,85 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,50+8x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4110F5N.	
WC4106FN	1,64 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,75+4x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4106FN.	
WC4108FN	1,85 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,75+6x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4108FN.	
WC4110FN	2,18 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,75+8x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4110FN.	
WC4112FN	2,70 €
Fornitura in opera di cavo schermato antifiamma 2x0,75+10x0,22. Certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Tipo UTC Fire & Security WC4112FN.	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

WCAT52	480,77 €
Fornitura in opera di Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo. Raccomandato per le centrali Advisor MASTER e centrali antincendio e ripetitori collegati in rete. Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 (certificazione n. 30.35.203/4). Viene fornito in bobine da 500 m. Tipo UTC Fire & Security WCAT52	

Cavi senza Alogeni	

WS108W-HF	175,74 €
Fornitura in opera di cavo schermato 8x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WS108W-HF	

WC106W-HF	163,62 €
Fornitura in opera di cavo schermato 2x0,75 + 4x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WC106W-HF	

WC108W-HF	184,83 €
Fornitura in opera di cavo schermato 2x0,75 + 6x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WC108W-HF	

WN104W-HF	72,72 €
Fornitura in opera di cavo 4x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WN104W-HF	

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

ALLEGATO "B"

Data Listino NOVEMBRE 2017

	WN108W-HF	124,23 €
	Fornitura in opera di cavo 8x0,22, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WN108W-HF	
	WCAT54-HF	642,97 €
	Fornitura in opera di cavo LAN FTP 4 coppie, categoria 5e, senza alogeni. Matassa da 305 m. Tipo UTC Fire & Security WCAT54-HF	
	WRG59-HF	144,12 €
	Fornitura in opera di cavo coassiale RG59, impedenza 75 Ohm, senza alogeni. Matassa da 100 m. Tipo UTC Fire & Security WRG59-HF	
RICEVITORE DI ALLARMI SU IP	OH-NETREC-100	
	Fornitura in opera di Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di UTC Fire & Security. Può essere utilizzato in modalità demo per 5 utenti. Compatibile con i sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7. Licenza per 100 utenti. Tipo UTC Fire & Security OH-NETREC-100	
	OH-NETREC-1000	
	Fornitura in opera di Software Ricevitore di allarmi tramite TCP-IP. Riceve gli eventi tramite TCP/IP e GPRS da tutte le centrali di UTC Fire & Security. Può essere utilizzato in modalità demo per 5 utenti. Compatibile con i sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7. Licenza per 1000 utenti. Tipo UTC Fire & Security OH-NETREC-1000	