CARATTERISTICHE RICAMBIO PIASTRE DI SCORRIMENTO AUTOLUBRIFICANTI SYSTEM ECOGLISS-S

FERROVIENORD

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
www.ferrovienord. It
C.F. E P.I.: 06757900151

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	P. Ronchi	A. Bino	G. Galli
00	29/03/2016	Prima emissione			
01					
02					
03					
04					
05					

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

INDICE

1	SCOPO	3
2	GENERALITA'	3
3	CARATTERISTICHE	3

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

1 SCOPO

Il cuscinetto elastico 60C28U ed autolubrificante è composto da piastre di scorrimento autolubrificanti System ECOGLISS_S per eliminare la necessità di lubrificare la superficie di scorrimento dell'ago.

2 GENERALITA'

Il prodotto deve consentire, senza alcun intervento di lubrificazione, la corretta manovra degli apparecchi del binario dell'armamento 60 E1.

3 CARATTERISTICHE

Rispetto della specifica tecnica di fornitura di **RFI TCAR SF AR 05 004 D.**
E' necessario, prevedere nella fornitura anche l'acquisto dell'apposito utensile indispensabile all'estrazione dei pattini usurati.

Documento di proprietà di FERROVIENORD S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione