




## CARATTERISTICHE RICAMBIO PIASTRE DI SCORRIMENTO AUTOLUBRIFICANTI SYSTEM ECOGLISS-S

**FERROVIENORD**

P.LE CADORNA, 14  
20123 MILANO  
[www.ferrovienord.it](http://www.ferrovienord.it)  
C.F. E P.I.: 06757900151

			Redazione	Controllo	Approvazione
Rev.	Data	Descrizione delle Modifiche	P. Ronchi	A. Bino	G. Galli
00	29/03/2016	Prima emissione			
01					
02					
03					
04					
05					

## INDICE

1	SCOPO	3
2	GENERALITA'	3
3	CARATTERISTICHE	3

## **1 SCOPO**

Il cuscinetto elastico 60C28U ed autolubrificante è composto da piastre di scorrimento autolubrificanti System ECOGLISS\_S per eliminare la necessità di lubrificare la superficie di scorrimento dell'ago.

## **2 GENERALITA'**

Il prodotto deve consentire, senza alcun intervento di lubrificazione, la corretta manovra degli apparecchi del binario dell'armamento 60 E1.

## **3 CARATTERISTICHE**

Rispetto della specifica tecnica di fornitura di **RFI TCAR SF AR 05 004 D**.

E' necessario, prevedere nella fornitura anche l'acquisto dell'apposito utensile indispensabile all'estrazione dei pattini usurati.