RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD

NORD_ING

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 207/10	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
AC99	E	i	042	IT	--	R0	===

LINEE MILANO-SARONNO e SARONNO-COMO
IMPIANTO TELEINDICATORI DI STAZIONE
Progetto Esecutivo

ELENCO PREZZI UNITARI
FORNITURA NUOVI DISPLAY IMPIANTO TELEINDICATORI

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Gen. 2016	PRIMA EMISSIONE		

NORD_ING

FERROVIENORD

SERVIZIO MANUTENZIONE
UNITÀ ITT
Il Responsabile
P.I. Massimo Sioli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Dott. Ing. ANDREA BALDINO

Progettista

NORD_ING

Collaborazione

CPB SOCIETÀ ENGINEERING

C.P.B. Broggi Srl - Società Engineering
21049 TRADATE (VA) - C.so BERNACCHI, 113
Telefono 0331/810172 - Fax 0331/835490 - Email info@cpb-broggi.it

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
MG	BG	BD	Gen. 2016

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE: FNI15/078E

AGG.

mod. 04.02.01/C rev.02

FILE: AC99Ei042IT--R0_Elenco prezzi

Codice lavoro	***FNM15/078E***

IL PRESENTE FASCICOLO È COMPOSTO DALLE SEGUENTI PARTI:

File	***Revisione***				***Descrizione***	***N° fogli***
	0	***1***	***2***	***3***		
AC99Ei042IT—R0_Elenco prezzi.doc		*X*			*Prima pagina elenco prezzi*	*6*
AC99Ei042IT—R0_Elenco prezzi.xls		*X*			*Elenco prezzi unitari*	*1*

REVISIONI		
N°	***DESCRIZIONE***	***DATA***
0	*Stesura iniziale*	*08/01/2016*
1		
2		
3		

INDICE

H) CAPITOLO OTTAVO – ELENCO PREZZI 4

H1 TARIFFE UTILIZZATE 4

H2 SPECIFICHE DELLE SINGOLE TARIFFE 5

H3 ALLEGATI 6

H3.1 ELENCO NUOVI PREZZI 6

H) CAPITOLO OTTAVO – ELENCO PREZZI

H1 TARIFFE UTILIZZATE

Il presente documento viene redatto sulla base dell'art. 43 ex D.P.R. 554/99.
Si precisa che le tariffe utilizzate sono le seguenti:

1. FNM (tariffe approvate con precedenti decreti);
2. Prezziario DEI Genio Civile (ed. II° Semestre 2014)
3. Nuovi Prezzi

Le tariffe sono applicate senza alcun incremento.

H2 SPECIFICHE DELLE SINGOLE TARIFFE

Nel progetto si è resa necessaria la formazione di Nuovi Prezzi, che è stata fatta secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 34 del DPR 554/99.
Pertanto nel seguente elenco prezzi si potrà trovare la dicitura NP.XXX.Y.ZZZ che sta ad indicare una Tariffa Nuovo Prezzo.
Nell'Analisi Prezzi viene specificata la composizione di ogni nuovo prezzo ed allegata la specifica offerta sulla base della quale è stato formulato il nuovo prezzo stesso.

H3 ALLEGATI

H3.1 ELENCO NUOVI PREZZI

TARIFFA DI RIFERIMENTO	CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	COEFF. INCREM.
TARIFFE NUOVI PREZZI					
NP	NP.001	Fornitura di display a LED riepilogativo 10+2 righe, costituito da pannello a messaggio variabile in alluminio, monofacciale, verniciato a polvere colore RAL9006, grado di protezione minimo IP55, dimensioni (BxHxP) 930x570x120mm, completo di portella "tuttovetro" con apertura frontale a cerniera e vetro di sicurezza stratificato minimo 4+4mm. Assenza di ventilazione con scambio d'aria con l'esterno (Filterless). Composto da matrice dinamica a LED monocromatica colore ambra con luminosità massima 1500cd/mq, passo matrice 3x3mm, area matrice LED 260x144pixel. Effetti visivi di scrittura statica, scorrevole sinistra/destra, lampeggio. **Completo di elemento di fissaggio**. A corpo	cad	€ 6.850,00	1,00
NP	NP.002	Fornitura di display a LED riepilogativo 20+2 righe, costituito da pannello a messaggio variabile in alluminio, monofacciale, verniciato a polvere colore RAL9006, grado di protezione minimo IP55, dimensioni (BxHxP) 930x1000x150mm, completo di portella "tuttovetro" con apertura frontale a cerniera e vetro di sicurezza stratificato minimo 4+4mm. Assenza di ventilazione con scambio d'aria con l'esterno (Filterless). Composto da matrice dinamica a LED monocromatica colore ambra con luminosità massima 1500cd/mq, passo matrice 3x3mm, area matrice LED 260x288pixel. Effetti visivi di scrittura statica, scorrevole sinistra/destra, lampeggio. **Completo di elemento di fissaggio**. A corpo	cad	€ 11.500,00	1,00
NP	NP.003	Fornitura di display a LED binario, costituito da pannello a messaggio variabile in alluminio, bifacciale, verniciato a polvere colore RAL9004, grado di protezione minimo IP55, dimensioni (BxHxP) 1100x620x190mm, completo di portella con apertura frontale a cerniera in policarbonato antiriflesso con protezione contri i raggi UV minimo 6mm. Composto da matrice dinamica a LED monocromatica colore ambra con luminosità minima 4000cd/mq, passo matrice 5x5mm, area matrice LED 192x96pixel. Effetti visivi di scrittura statica, scorrevole sinistra/destra, lampeggio. Compreso quota parte per griglia frontale di riduzione angolo verticale a protezione dell'irraggiamento verticale. **Completo di elemento di fissaggio**. A corpo	cad	€ 9.880,00	1,00
NP	NP.004	Fornitura di display a LED per atrio di stazione, costituito da pannello a messaggio variabile in alluminio, monofacciale, verniciato a polvere colore RAL9004, grado di protezione minimo IP55, dimensioni (BxHxP) 2300x950x150mm, completo di portella con apertura frontale in policarbonato antiriflesso con protezione contri i raggi UV minimo 6mm. Composto da matrice dinamica a LED suddivisa in una parte di colore ambra (ad uso messaggi treno) ed una parte di colore bianco (ad uso scritte di intestazione). Luminosità minima 1200cd/mq, passo matrice 5x5mm, area matrice LED ambra 432x144pixel, area matrice LED bianco 432x16pixel. Effetti visivi di scrittura statica, scorrevole sinistra/destra, lampeggio. Compreso quota parte per griglia frontale di riduzione angolo verticale a protezione dell'irraggiamento verticale. **Completo di elemento di fissaggio**. A corpo	cad	€ 20.000,00	1,00
NP	NP.005	Fornitura di display a LED sottopasso, costituito da pannello a messaggio variabile in alluminio, monofacciale, verniciato a polvere colore RAL9004, grado di protezione minimo IP55, dimensioni (BxHxP) 1168x400x125mm, completo di portella "tuttovetro" con apertura frontale a cerniera e vetro di sicurezza stratificato minimo 3+3mm. Composto da matrice dinamica TFT full color formato Stretched 42", con formato 16:4, luminosità massima 450cd/mq, retroilluminazione a LED, area 1920x480pixel. **Completo di elemento di fissaggio**. A corpo	cad	€ 4.500,00	1,00